



# Brunnslöck, kantigt med ventilationsskorsten

## Produktbeskrivning

- Lock av 2,5 mm tjock plåt, upphöjd i mitten, med inre tvärförstärkning
- Från 800 × 800 mm resp. Ø 800 mm med gastrycksdämpare.
- Låset faller igen av sig själv, lossa endast öppningsspärren för hand.
- Ramen är förberedd för användning med betong och pluggning.
- EPDM-tätning på lockets undersida



## Produktfunktioner

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| Form | Fyrkantig med ventilationsrör |
|------|-------------------------------|

## Produktvarianter

|                         | 47110                    | 47111                    | 47112                        | 47118                    | 47119                    | 47120                        |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Material                | Förzinkat stål           | Förzinkat stål           | Förzinkat stål               | Förzinkat stål           | Förzinkat stål           | Galvaniserat stål            |
| Transportdimensioner    | 740 mm × 740 mm × 460 mm | 920 mm × 920 mm × 460 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 460 mm | 750 mm × 750 mm × 480 mm | 920 mm × 920 mm × 480 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm |
| Utförande               | utan isolering           | utan isolering           | utan isolering               | med isolering            | med isolering            | med isolering                |
| Ytermått max. L x B x H | 745 mm × 745 mm          | 920 mm × 920 mm          | 1.120 mm × 1.120 mm          | 745 mm × 745 mm          | 920 mm × 920 mm          | 1.120 mm × 1.120 mm          |
| fri bredd schakt        | 625 mm                   | 800 mm                   | 1000 mm                      | 625 mm                   | 800 mm                   | 1000 mm                      |
| fri längd schakt        | 625 mm                   | 800 mm                   | 1000 mm                      | 625 mm                   | 800 mm                   | 1000 mm                      |



|                         | 47110                    | 47111                      | 47112                        | 47118                        | 47119                        | 47120                    |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| fritt schaktmått        | 625mm x 625mm            | 800mm x 800mm              | 1.000mm x 1.000mm            | 625mm x 625mm                | 800mm x 800mm                | 1.000mm x 1.000mm        |
|                         | 47114                    | 47115                      | 47180                        | 47116                        | 47117                        | 47122                    |
| Material                | Rostfritt stål/          | Rostfritt stål/            | Rostfritt stål/              | Rostfritt stål/              | Rostfritt stål/              | Rostfritt stål/          |
| Transportdimensioner    | 740 mm x 740 mm x 460 mm | 920 mm x 920 mm x 460 mm   | 1.120 mm x 920 mm x 400 mm   | 1.120 mm x 1.120 mm x 460 mm | 1.320 mm x 1.320 mm x 460 mm | 740 mm x 740 mm x 480 mm |
| Utförande               | utan isolering           | utan isolering             | utan isolering               | utan isolering               | utan isolering               | med isolering            |
| Ytermått max. L x B x H | 745 mm x 745 mm          | 920 mm x 920 mm            | 1.120 mm x 920 mm            | 1.120 mm x 1.120 mm          | 1.320 mm x 1.320 mm          | 745 mm x 745 mm          |
| fri bredd schakt        | 625 mm                   | 800 mm                     | 800 mm                       | 1000 mm                      | 1200 mm                      | 625 mm                   |
| fri längd schakt        | 625 mm                   | 800 mm                     | 1000 mm                      | 1000 mm                      | 1200 mm                      | 625 mm                   |
| fritt schaktmått        | 625mm x 625mm            | 800mm x 800mm              | 1.000mm x 800mm              | 1.000mm x 1.000mm            | 1.200mm x 1.200mm            | 625mm x 625mm            |
|                         | 47123                    | 47190                      | 47124                        | 47125                        |                              |                          |
| Material                | Rostfritt stål/          | Rostfritt stål/            | Rostfritt stål/              | Rostfritt stål/              |                              |                          |
| Transportdimensioner    | 920 mm x 920 mm x 480 mm | 1.120 mm x 920 mm x 460 mm | 1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm | 1.320 mm x 1.320 mm x 480 mm |                              |                          |
| Utförande               | med isolering            | med isolering              | med isolering                | med isolering                |                              |                          |
| Ytermått max. L x B x H | 920 mm x 920 mm          | 1.120 mm x 920 mm          | 1.120 mm x 1.120 mm          | 1.320 mm x 1.320 mm          |                              |                          |
| fri bredd schakt        | 800 mm                   | 800 mm                     | 1000 mm                      | 1200 mm                      |                              |                          |
| fri längd schakt        | 800 mm                   | 1000 mm                    | 1000 mm                      | 1200 mm                      |                              |                          |
| fritt schaktmått        | 800mm x 800mm            | 1.000mm x 800mm            | 1.000mm x 1.000mm            | 1.200mm x 1.200mm            |                              |                          |

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-5-15

Förändringar eller fel förbehålls.