



Brunnslock, kantigt

Produktbeskrivning

- Lock av 2,5 mm tjock plåt, upphöjd i mitten, med inre tvärförstärkning
- Från 800 × 800 mm resp. Ø 800 mm med gastycksdämpare.
- Låset faller igen av sig själv, lossa endast öppningsspärren för hand.
- Ramen är förberedd för användning med betong och pluggning.



Produktfunktioner

Form	Kantig utan ventilationsrör
------	-----------------------------

Produktvarianter

	47140	47141	47142	47148	47149	47150
Material	Förzinkat stål	Förzinkat stål	Förzinkat stål	Förzinkat stål	Förzinkat stål	Förzinkat stål
Transportdimensioner	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
Utförande	utan isolering	utan isolering	utan isolering	med isolering	med isolering	med isolering
Yttermått max. L x B x H	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm
fri bredd schakt	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
fri längd schakt	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
fritt schaktmått	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm



	47144	47145	47181	47146	47147	47152
Material	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/
Transportdimensioner	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 820 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm	745 mm × 745 mm × 200 mm
Utförande	utan isolering	utan isolering	utan isolering	utan isolering	utan isolering	med isolering
Ytermått max. L x B x H	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 820 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm	745 mm × 745 mm
fri bredd schakt	625 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
fri längd schakt	625 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
fritt schaktmått	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm	625mm × 625mm

	47153	47191	47154	47155
Material	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/	Rostfritt stål/	-
Transportdimensioner	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 920 mm × 280 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm
Utförande	med isolering	med isolering	med isolering	med isolering
Ytermått max. L x B x H	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm
fri bredd schakt	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
fri längd schakt	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm
fritt schaktmått	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-14

Förändringar eller fel förbehålls.