



# Brunnslock, kantigt

## Produktbeskrivning

- Lock av 2,5 mm tjock plåt, upphöjd i mitten, med inre tvärförstärkning
- Från 800 × 800 mm resp. Ø 800 mm med gastrycksdämpare.
- Låset faller igen av sig själv, lossa endast öppningsspärren för hand.
- Ramen är förberedd för användning med betong och pluggning.



## Produktfunktioner

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| Form | Kantig utan ventilationsrör |
|------|-----------------------------|

## Produktvarianter

|                          | 47140                    | 47141                    | 47142                        | 47148                    | 47149                    | 47150                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Material                 | Förzinkat stål           | Förzinkat stål           | Förzinkat stål               | Förzinkat stål           | Förzinkat stål           | Förzinkat stål               |
| Transportdimensioner     | 740 mm × 740 mm × 200 mm | 920 mm × 920 mm × 200 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm | 740 mm × 740 mm × 200 mm | 920 mm × 920 mm × 200 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm |
| Utförande                | utan isolering           | utan isolering           | utan isolering               | med isolering            | med isolering            | med isolering                |
| Yttermått max. L x B x H | 745 mm × 745 mm          | 920 mm × 920 mm          | 1.120 mm × 1.120 mm          | 745 mm × 745 mm          | 920 mm × 920 mm          | 1.120 mm × 1.120 mm          |
| fri bredd schakt         | 625 mm                   | 800 mm                   | 1000 mm                      | 625 mm                   | 800 mm                   | 1000 mm                      |
| fri längd schakt         | 625 mm                   | 800 mm                   | 1000 mm                      | 625 mm                   | 800 mm                   | 1000 mm                      |
| fritt schaktmått         | 625mm × 625mm            | 800mm × 800mm            | 1.000mm × 1.000mm            | 625mm × 625mm            | 800mm × 800mm            | 1.000mm × 1.000mm            |



|                          | 47144                    | 47145                    | 47181                      | 47146                        | 47147                        | 47152                    |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Material                 | Rostfritt stål/          | Rostfritt stål/          | Rostfritt stål/            | Rostfritt stål/              | Rostfritt stål/              | Rostfritt stål/          |
| Transportdimensioner     | 740 mm × 740 mm × 200 mm | 920 mm × 920 mm × 200 mm | 1.120 mm × 820 mm × 200 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm | 1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm | 745 mm × 745 mm × 200 mm |
| Utförande                | utan isolering           | utan isolering           | utan isolering             | utan isolering               | utan isolering               | med isolering            |
| Yttermått max. L x B x H | 745 mm × 745 mm          | 920 mm × 920 mm          | 1.120 mm × 820 mm          | 1.120 mm × 1.120 mm          | 1.320 mm × 1.320 mm          | 745 mm × 745 mm          |
| fri bredd schakt         | 625 mm                   | 800 mm                   | 800 mm                     | 1000 mm                      | 1200 mm                      | 625 mm                   |
| fri längd schakt         | 625 mm                   | 800 mm                   | 1000 mm                    | 1000 mm                      | 1200 mm                      | 625 mm                   |
| fritt schaktmått         | 625mm × 625mm            | 800mm × 800mm            | 1.000mm × 800mm            | 1.000mm × 1.000mm            | 1.200mm × 1.200mm            | 625mm × 625mm            |

|                          | 47153                    | 47191                      | 47154                        | 47155                        |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Material                 | Rostfritt stål/          | Rostfritt stål/            | Rostfritt stål/              | -                            |
| Transportdimensioner     | 920 mm × 920 mm × 200 mm | 1.120 mm × 920 mm × 280 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm | 1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm |
| Utförande                | med isolering            | med isolering              | med isolering                | med isolering                |
| Yttermått max. L x B x H | 920 mm × 920 mm          | 1.120 mm × 920 mm          | 1.120 mm × 1.120 mm          | 1.320 mm × 1.320 mm          |
| fri bredd schakt         | 800 mm                   | 800 mm                     | 1000 mm                      | 1200 mm                      |
| fri längd schakt         | 800 mm                   | 1000 mm                    | 1000 mm                      | 1200 mm                      |
| fritt schaktmått         | 800mm × 800mm            | 1.000mm × 800mm            | 1.000mm × 1.000mm            | 1.200mm × 1.200mm            |

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-28

Förändringar eller fel förbehålls.