



# Schaktlock av aluminium med kar

Gång- eller körbara schaktlock med valbar yta för inom- och utomhusbruk.

## Produktbeskrivning

- Enligt DIN EN 124 tillsammans med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion, därför lätt att öppna. Ingen klämning.
- Enkelt att öppna, ingen klämrisk.
- Luft- och vattentät.
- Belastning vid valbar yta: provkraft 125 KN (= 12,5 t), endast efter påfyllning av lockytan med betong B 45 (kornning 0-8) på plats av kunden.
- Inkl. utdragningshandtag (par) av rostfritt stål, med självlyftande öppningsgrepp och lyftgrepp.
- Kardjup 60 mm (varav 40 mm belagt med armeringsgaller och 20 mm fri yta)



## Produktfunktioner

Bygghöjd	80 mm
Material i kåpa	Aluminium
Material i ram	Aluminium
Trågdjup	60 mm

## Produktvarianter



	47000	47001	47002	47004	47005	47007
Transportdimensioner	440 mm × 440 mm × 70 mm	590 mm × 590 mm × 70 mm	640 mm × 640 mm × 70 mm	740 mm × 740 mm × 70 mm	770 mm × 770 mm × 70 mm	940 mm × 940 mm × 70 mm
Yttermått max. L x B x H	440 mm × 440 mm	590 mm × 590 mm	640 mm × 640 mm	740 mm × 740 mm	775 mm × 775 mm	940 mm × 940 mm
fri bredd schakt	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
fri längd schakt	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
fritt schaktmått	300mm × 300mm	450mm × 450mm	500mm × 500mm	600mm × 600mm	635mm × 635mm	800mm × 800mm

	47010
Transportdimensioner	1.140 mm × 1.140 mm × 70 mm
Yttermått max. L x B x H	1.140 mm × 1.140 mm
fri bredd schakt	1000 mm
fri längd schakt	1000 mm
fritt schaktmått	1.000mm × 1.000mm

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-5-14

Förändringar eller fel förbehålls.