



# Schaktlock av rostfritt stål med täckplatta

Gångbara schaktlock med täckplatta för inomhusbruk.

## Produktbeskrivning

- Enligt DIN EN 124 tillsammans med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion, därför lätt att öppna. Ingen klämning.
- Enkelt att öppna, ingen klämrisk.
- EPDM-tätning (bensolbeständig tätning på begäran).
- Luft- och vattentät.
- Belastning vid täckplatta: provkraft 15 kN (= 1,5 t).
- Inkl. utdragningshandtag (par) av rostfritt stål, med självlyftande öppningsgrepp och lyftgrepp.



## Produktfunktioner

Bygghöjd	63 mm
----------	-------

## Produktvarianter

	47096	47098	47099
Transportdimensioner	760 mm × 760 mm × 70 mm	960 mm × 960 mm × 70 mm	1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm
Ytermått max. L x B x H	760 mm × 760 mm	960 mm × 960 mm	1.160 mm × 1.160 mm
fri bredd schakt	600 mm	800 mm	1000 mm
fri längd schakt	600 mm	800 mm	1000 mm
fritt schaktmått	600mm × 600mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-30

Förändringar eller fel förbehålls.