



Plattformstrappa, rullbar

Mobil tillträdes- eller arbetsplattform med bekväm uppstigning. Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, med verktyg och förflyttning mellan arbetsplatser. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.

Produktbeskrivning

- Mobil tillträdes- eller arbetsplattform med bekväm uppstigning. Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, med verktyg och förflyttning mellan arbetsplatser. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.
- Välj lutning: I första hand 45°, välj 60° för trånga utrymmen.
- Steg- och plattformsbeläggningar med korrugerad aluminium som standard (R10).
- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1 000 mm.
- Individuellt anpassningsbar plattformslängd i steg om 10 cm, plattformshöjd i steg om 1 cm.
- Plattform med överkragning kan användas för överbryggande av hinder.
- Som tillval finns körstället även i elektriskt ledande utförande.
- Smalt körställ. Körställsbredden har reducerats till ett minimum med hjälp av extra ballastvikt.
- Individuell räckeskonfiguration på plattformen, som tillval med självstängande dörr eller nedfällbart.
- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan tas bort utan verktyg.





- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.

Tips och specialfunktioner

Vi rekommenderar att produkten i enlighet med produktsäkerhetslagen utrustas med en dubbelsidig ledstång och trappor med plattformar eller underhållsplattformar utrustas med en säkerhetsanordning (exempelvis räcke) runt om. Om ledstång eller räcke inte är önskvärt ska arbetsgivaren säkra tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt föreskrifter. Tillämpad standard: EN ISO 14122.

Produktfunktioner

Belastning	max. 300 kg
Garanti	10 år
Maximal belastning per nivå	150 kg
Plattforms längd	600 mm
Tillämpad standard	NF EN ISO 14122-4

Produktvarianter

	40255764	40255766	40255768	40255770	40255772	40255774
Antal steg	5	7	9	11	12	14
Chassibredd	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Helhetslängd	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
Lutning	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Plattformshöjd	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
Stegbredd	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm



	40255776	40255778	40255780	40255784	40255786	40255788
Antal steg	16	18	20	5	7	9
Chassibredd	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Helhetslängd	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1698 mm	2128 mm	2558 mm
Lutning	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Plattformshöjd	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm
Stegbredd	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm

	40255790	40255792	40255794	40255796	40255798	40255800
Antal steg	11	12	14	16	18	20
Chassibredd	1220 mm	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm
Helhetslängd	3017 mm	3447 mm	3877 mm	4307 mm	4737 mm	5167 mm
Lutning	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Plattformshöjd	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	4510 mm
Stegbredd	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm

	40255804	40255806	40255808	40255810	40255812	40255814
Antal steg	5	7	9	11	12	14
Chassibredd	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Helhetslängd	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
Lutning	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Plattformshöjd	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
Stegbredd	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

	40255816	40255818	40255820	40255704	40255706	40255708
Antal steg	16	18	20	5	7	9
Chassibredd	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1220 mm	1420 mm	1820 mm
Helhetslängd	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1453 mm	1707 mm	1996 mm



	40255816	40255818	40255820	40255704	40255706	40255708
Lutning	45 °	45 °	45 °	60 °	60 °	60 °
Plattformshöjd	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm
Stegbredd	1000 mm	1000 mm	1000 mm	600 mm	600 mm	600 mm

	40255710	40255712	40255714	40255716	40255724	40255726
Antal steg	11	12	14	17	5	7
Chassibredd	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm
Helhetslängd	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm	1707 mm
Lutning	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Plattformshöjd	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm	1750 mm
Stegbredd	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm

	40255728	40255730	40255732	40255734	40255736	40255744
Antal steg	9	11	12	14	17	5
Chassibredd	1620 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1420 mm
Helhetslängd	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm
Lutning	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Plattformshöjd	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm
Stegbredd	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm

	40255746	40255748	40255750	40255752	40255754	40255756
Antal steg	7	9	11	12	14	17
Chassibredd	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm
Helhetslängd	1707 mm	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2720 mm	3207 mm
Lutning	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Plattformshöjd	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm
Stegbredd	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-24

Förändringar eller fel förbehålls.