



Plattformstrappa, rullbar, med ZARGES ERGO-Stop

Mobil tillträdes- eller arbetsplattform med bekväm uppstigning. Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, med verktyg och förflyttning mellan arbetsplatser. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.



Produktbeskrivning

- Välj lutning: I första hand 45°, välj 60° för trånga utrymmen.
- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1000 mm.
- Trappsteg och plattform i räfflad aluminium (R10). Finns även som stålgaller (R12) och durkplåtsbeläggning av stål (R13) för bättre halksäkerhet.
- Individuellt anpassningsbar plattformslängd i steg om 10 cm, plattformshöjd i steg om 1 cm.
- Plattformstrappor som kan användas extremt snabbt tack vare det innovativa bromssystemet.
- Som tillval finns körstället även i elektriskt ledande utförande.
- ZARGES Ergo Stop – alla fyra hjul kan bromsas bekvämt med hjälp av en pedal på trappsteget.
- Individuell räckeskonfiguration på plattformen, som tillval med självstängande dörr eller nedfällbart.
- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan tas bort utan verktyg.
- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.

Tips och specialfunktioner

Vi rekommenderar att produkten i enlighet med produktsäkerhetslagen utrustas med en dubbelsidig ledstång och trappor med plattformar eller underhållsplattformar utrustas med en



säkerhetsanordning (exempelvis räcke) runt om. Om ledstång eller räcke inte är önskvärt ska arbetsgivaren säkra tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt föreskrifter. Tillämpad standard: EN ISO 14122.

Produktfunktioner

Belastning max. 300 kg	Garanti 10 år	Plattforms längd 600 mm	Tillämpad standard EN ISO 14122	max. belastning 150 kg
----------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---	----------------------------------

Produktvarianter

Artikelnummer 40255014	Artikelnummer 40255016	Artikelnummer 40255018
Antal steg 5	Antal steg 7	Antal steg 9
Chassibredd 1020 mm	Chassibredd 1620 mm	Chassibredd 1620 mm
Helhetslängd 1698 mm	Helhetslängd 2128 mm	Helhetslängd 2558 mm
Lutning 45 °	Lutning 45 °	Lutning 45 °
Plattformshöjd 1070 mm	Plattformshöjd 1500 mm	Plattformshöjd 1930 mm
Stegbredd 600 mm	Stegbredd 600 mm	Stegbredd 600 mm
Artikelnummer 40255020	Artikelnummer 40255022	Artikelnummer 40255024
Antal steg 11	Antal steg 12	Antal steg 14




Chassibredd 1220 mm	Chassibredd 1220 mm	Chassibredd 1220 mm
Helhetslängd 3017 mm	Helhetslängd 3447 mm	Helhetslängd 3877 mm
Lutning 45 °	Lutning 45 °	Lutning 45 °
Plattformshöjd 2360 mm	Plattformshöjd 2790 mm	Plattformshöjd 3220 mm
Stegbredd 600 mm	Stegbredd 600 mm	Stegbredd 600 mm
Artikelnummer 40255026	Artikelnummer 40255028	Artikelnummer 40255030
Antal steg 16	Antal steg 18	Antal steg 20
Chassibredd 1220 mm	Chassibredd 1420 mm	Chassibredd 1420 mm
Helhetslängd 4307 mm	Helhetslängd 4737 mm	Helhetslängd 5167 mm
Lutning 45 °	Lutning 45 °	Lutning 45 °
Plattformshöjd 3650 mm	Plattformshöjd 4080 mm	Plattformshöjd 4510 mm
Stegbredd 600 mm	Stegbredd 600 mm	Stegbredd 600 mm
Artikelnummer 40255034	Artikelnummer 40255036	Artikelnummer 40255038
Antal steg	Antal steg	Antal steg




5	7	9
Chassibredd 1020 mm	Chassibredd 1220 mm	Chassibredd 1220 mm
Helhetslängd 1698 mm	Helhetslängd 2128 mm	Helhetslängd 2558 mm
Lutning 45 °	Lutning 45 °	Lutning 45 °
Plattformshöjd 1070 mm	Plattformshöjd 1500 mm	Plattformshöjd 1930 mm
Stegbredd 800 mm	Stegbredd 800 mm	Stegbredd 800 mm
Artikelnummer 40255040	Artikelnummer 40255042	Artikelnummer 40255044
Antal steg 11	Antal steg 12	Antal steg 14
Chassibredd 1220 mm	Chassibredd 1220 mm	Chassibredd 1420 mm
Helhetslängd 3017 mm	Helhetslängd 3447 mm	Helhetslängd 3877 mm
Lutning 45 °	Lutning 45 °	Lutning 45 °
Plattformshöjd 2360 mm	Plattformshöjd 2790 mm	Plattformshöjd 3220 mm
Stegbredd 800 mm	Stegbredd 800 mm	Stegbredd 800 mm
Artikelnummer 40255046	Artikelnummer 40255048	Artikelnummer 40255050




Antal steg 16	Antal steg 18	Antal steg 20
Chassibredd 1420 mm	Chassibredd 1420 mm	Chassibredd 1620 mm
Helhetslängd 4307 mm	Helhetslängd 4737 mm	Helhetslängd 5167 mm
Lutning 45 °	Lutning 45 °	Lutning 45 °
Plattformshöjd 3650 mm	Plattformshöjd 4080 mm	Plattformshöjd 4510 mm
Stegbredd 800 mm	Stegbredd 800 mm	Stegbredd 800 mm
Artikelnummer 40255054	Artikelnummer 40255056	Artikelnummer 40255058
Antal steg 5	Antal steg 7	Antal steg 9
Chassibredd 1420 mm	Chassibredd 1420 mm	Chassibredd 1420 mm
Helhetslängd 1698 mm	Helhetslängd 2128 mm	Helhetslängd 2558 mm
Lutning 45 °	Lutning 45 °	Lutning 45 °
Plattformshöjd 1070 mm	Plattformshöjd 1500 mm	Plattformshöjd 1930 mm
Stegbredd 1000 mm	Stegbredd 1000 mm	Stegbredd 1000 mm
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer




40255060	40255062	40255064
Antal steg 11	Antal steg 12	Antal steg 14
Chassibredd 1420 mm	Chassibredd 1420 mm	Chassibredd 1420 mm
Helhetslängd 3017 mm	Helhetslängd 3447 mm	Helhetslängd 3877 mm
Lutning 45 °	Lutning 45 °	Lutning 45 °
Plattformshöjd 2360 mm	Plattformshöjd 2790 mm	Plattformshöjd 3220 mm
Stegbredd 1000 mm	Stegbredd 1000 mm	Stegbredd 1000 mm
Artikelnummer 40255066	Artikelnummer 40255068	Artikelnummer 40255070
Antal steg 16	Antal steg 18	Antal steg 20
Chassibredd 1420 mm	Chassibredd 1420 mm	Chassibredd 1620 mm
Helhetslängd 4307 mm	Helhetslängd 4737 mm	Helhetslängd 5167 mm
Lutning 45 °	Lutning 45 °	Lutning 45 °
Plattformshöjd 3650 mm	Plattformshöjd 4080 mm	Plattformshöjd 4510 mm
Stegbredd 1000 mm	Stegbredd 1000 mm	Stegbredd 1000 mm




Artikelnummer 40255074	Artikelnummer 40255076	Artikelnummer 40255078
Antal steg 5	Antal steg 7	Antal steg 9
Chassibredd 1220 mm	Chassibredd 1420 mm	Chassibredd 1820 mm
Helhetslängd 1453 mm	Helhetslängd 1707 mm	Helhetslängd 1996 mm
Lutning 60 °	Lutning 60 °	Lutning 60 °
Plattformshöjd 1250 mm	Plattformshöjd 1750 mm	Plattformshöjd 2250 mm
Stegbredd 600 mm	Stegbredd 600 mm	Stegbredd 600 mm
Artikelnummer 40255080	Artikelnummer 40255082	Artikelnummer 40255084
Antal steg 11	Antal steg 13	Antal steg 15
Chassibredd 1620 mm	Chassibredd 1620 mm	Chassibredd 1620 mm
Helhetslängd 2285 mm	Helhetslängd 2607 mm	Helhetslängd 2896 mm
Lutning 60 °	Lutning 60 °	Lutning 60 °
Plattformshöjd 2750 mm	Plattformshöjd 3250 mm	Plattformshöjd 3750 mm
Stegbredd 600 mm	Stegbredd 600 mm	Stegbredd 600 mm



Artikelnummer 40255086	Artikelnummer 40255094	Artikelnummer 40255096
Antal steg 17	Antal steg 5	Antal steg 7
Chassibredd 1620 mm	Chassibredd 1220 mm	Chassibredd 1220 mm
Helhetslängd 3185 mm	Helhetslängd 1453 mm	Helhetslängd 1707 mm
Lutning 60 °	Lutning 60 °	Lutning 60 °
Plattformshöjd 4250 mm	Plattformshöjd 1250 mm	Plattformshöjd 1750 mm
Stegbredd 600 mm	Stegbredd 800 mm	Stegbredd 800 mm
Artikelnummer 40255098	Artikelnummer 40255100	Artikelnummer 40255102
Antal steg 9	Antal steg 11	Antal steg 12
Chassibredd 1620 mm	Chassibredd 1420 mm	Chassibredd 1420 mm
Helhetslängd 1996 mm	Helhetslängd 2285 mm	Helhetslängd 2607 mm
Lutning 60 °	Lutning 60 °	Lutning 60 °
Plattformshöjd 2250 mm	Plattformshöjd 2750 mm	Plattformshöjd 3250 mm
Stegbredd	Stegbredd	Stegbredd



800 mm	800 mm	800 mm
Artikelnummer 40255104	Artikelnummer 40255106	Artikelnummer 40255114
Antal steg 15	Antal steg 17	Antal steg 5
Chassibredd 1420 mm	Chassibredd 1620 mm	Chassibredd 1420 mm
Helhetslängd 2896 mm	Helhetslängd 3185 mm	Helhetslängd 1453 mm
Lutning 60 °	Lutning 60 °	Lutning 60 °
Plattformshöjd 3750 mm	Plattformshöjd 4250 mm	Plattformshöjd 1250 mm
Stegbredd 800 mm	Stegbredd 800 mm	Stegbredd 1000 mm
Artikelnummer 40255116	Artikelnummer 40255118	Artikelnummer 40255120
Antal steg 7	Antal steg 9	Antal steg 11
Chassibredd 1420 mm	Chassibredd 1420 mm	Chassibredd 1420 mm
Helhetslängd 1707 mm	Helhetslängd 1820 mm	Helhetslängd 2285 mm
Lutning 60 °	Lutning 60 °	Lutning 60 °
Plattformshöjd 1750 mm	Plattformshöjd 2250 mm	Plattformshöjd 2750 mm



Stegbredd 1000 mm	Stegbredd 1000 mm	Stegbredd 1000 mm
Artikelnummer 40255122	Artikelnummer 40255124	Artikelnummer 40255126
Antal steg 13	Antal steg 14	Antal steg 17
Chassibredd 1420 mm	Chassibredd 1620 mm	Chassibredd 1620 mm
Helhetslängd 2607 mm	Helhetslängd 3009 mm	Helhetslängd 3298 mm
Lutning 60 °	Lutning 60 °	Lutning 60 °
Plattformshöjd 3250 mm	Plattformshöjd 3750 mm	Plattformshöjd 4250 mm
Stegbredd 1000 mm	Stegbredd 1000 mm	Stegbredd 1000 mm