




Plattformstrappa, rullbar, med ZARGES ERGO-Stop



Mobil tillträdes- eller arbetsplattform med bekväm uppstigning. Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, med verktyg och förflyttning mellan arbetsplatser. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.

Produktbeskrivning

- Mobil tillträdes- eller arbetsplattform med bekväm uppstigning. Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, med verktyg och förflyttning mellan arbetsplatser. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.
- Välj lutning: I första hand 45°, välj 60° för trånga utrymmen.
- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1000 mm.
- Steg- och plattformsbeläggningar med korrugerad aluminium som standard (R10).
- Individuellt anpassningsbar plattformslängd i steg om 10 cm, plattformshöjd i steg om 1 cm.
- Plattformstrappor som kan användas extremt snabbt tack vare det innovativa bromssystemet.
- Som tillval finns körstället även i elektriskt ledande utförande.
- ZARGES Ergo Stop – alla fyra hjul kan bromsas bekvämt med hjälp av en pedal på trappsteget.
- Individuell räckeskonfiguration på plattformen, som tillval med självstängande dörr eller nedfällbart.
- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan



tas bort utan verktyg.

- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.

Tips och specialfunktioner


Vi rekommenderar att produkten i enlighet med produktsäkerhetslagen utrustas med en dubbelsidig ledstång och trappor med plattformar eller underhållsplattformar utrustas med en säkerhetsanordning (exempelvis räcke) runt om. Om ledstång eller räcke inte är önskvärt ska arbetsgivaren säkra tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt föreskrifter. Tillämpad standard: EN ISO 14122.

Produktfunktioner

Belastning	max. 300 kg
Garanti	10 år
Maximal belastning per nivå	150 kg
Plattforms längd	600 mm
Tillämpad standard	NF EN ISO 14122-4

Produktvarianter

	40255014	40255016	40255018	40255020	40255022	40255024
Antal steg	5	7	9	11	12	14
Chassibredd	1020 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Helhetslängd	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
Lutning	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Plattformshöjd	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm




	40255014	40255016	40255018	40255020	40255022	40255024
Stegbredd	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm

	40255026	40255028	40255030	40255034	40255036	40255038
Antal steg	16	18	20	5	7	9
Chassibredd	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1020 mm	1220 mm	1220 mm
Helhetslängd	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1698 mm	2128 mm	2558 mm
Lutning	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Plattformshöjd	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm
Stegbredd	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm

	40255040	40255042	40255044	40255046	40255048	40255050
Antal steg	11	12	14	16	18	20
Chassibredd	1220 mm	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm
Helhetslängd	3017 mm	3447 mm	3877 mm	4307 mm	4737 mm	5167 mm
Lutning	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Plattformshöjd	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	4510 mm
Stegbredd	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm

	40255054	40255056	40255058	40255060	40255062	40255064
Antal steg	5	7	9	11	12	14
Chassibredd	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Helhetslängd	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
Lutning	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Plattformshöjd	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
Stegbredd	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm



	40255066	40255068	40255070	40255074	40255076	40255078
Antal steg	16	18	20	5	7	9
Chassibredd	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1220 mm	1420 mm	1820 mm
Helhetslängd	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1453 mm	1707 mm	1996 mm
Lutning	45 °	45 °	45 °	60 °	60 °	60 °
Plattformshöjd	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm
Stegbredd	1000 mm	1000 mm	1000 mm	600 mm	600 mm	600 mm

	40255080	40255082	40255084	40255086	40255094	40255096
Antal steg	11	13	15	17	5	7
Chassibredd	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm
Helhetslängd	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm	1707 mm
Lutning	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Plattformshöjd	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm	1750 mm
Stegbredd	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm

	40255098	40255100	40255102	40255104	40255106	40255114
Antal steg	9	11	12	15	17	5
Chassibredd	1620 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1420 mm
Helhetslängd	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm
Lutning	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Plattformshöjd	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm
Stegbredd	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm

	40255116	40255118	40255120	40255122	40255124	40255126
Antal steg	7	9	11	13	14	17
Chassibredd	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1620 mm
Helhetslängd	1707 mm	1820 mm	2285 mm	2607 mm	3009 mm	3298 mm



	40255116	40255118	40255120	40255122	40255124	40255126
Lutning	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Plattformshöjd	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm
Stegbredd	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-30

Förändringar eller fel förbehålls.