



Trappa

Stationär tillgång till byggnader och maskiner.

Produktbeskrivning

- Stationär tillgång till byggnader och maskiner.
- Välj lutning: I första hand 45°, välj 60° för trånga utrymmen.
- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1000 mm.
- Steg- och plattformbeläggningar med korrugerad aluminium som standard (R10).
- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan tas bort utan verktyg.
- Stegsida av hållfasta, strängpressade aluminiumprofiler med skruvkanaler för flexibla monteringsalternativ.
- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.
- Monteringskonsol, haksats och upphängningsvinkel för att integrera produkten borttagbart i en fästanelordning.
- Plaststöd för golvfäste för snabb borttagning nedtill av produkten.
- Tillämpad standard: EN ISO 14122.



Tips och specialfunktioner

Vi rekommenderar att produkten i enlighet med produktsäkerhetslagen utrustas med en dubbelsidig ledstång och trappor med plattformar eller underhållsplattformar utrustas med en säkerhetsanordning (exempelvis räcke) runt om. Om



ledstång eller räcke inte är önskvärt ska arbetsgivaren
 säkra tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt föreskrifter.

Tillämpad standard: EN ISO 14122.

Produktfunktioner

Belastning	max. 300 kg
Garanti	10 år
Maximal belastning per nivå	150 kg
Tillämpad standard	NF EN ISO 14122-4

Produktvarianter

	40055244	40055246	40055248	40055250	40055252	40055254
Antal steg	5	7	9	11	13	15
Helhetslängd	1117 mm	1547 mm	1977 mm	2435 mm	2865 mm	3295 mm
Lutning	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Plattformshöjd	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
Stegbredd	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm

	40055256	40055258	40055264	40055266	40055268	40055270
Antal steg	17	19	5	7	9	11
Helhetslängd	3725 mm	4155 mm	1117 mm	1547 mm	1977 mm	2435 mm
Lutning	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Plattformshöjd	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm
Stegbredd	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm



	40055272	40055274	40055276	40055278	40055344	40055346
Antal steg	13	15	17	19	5	7
Helhetslängd	2865 mm	3295 mm	3725 mm	4155 mm	1117 mm	1547 mm
Lutning	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Plattformshöjd	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm
Stegbredd	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm

	40055348	40055350	40055352	40055354	40055356	40055358
Antal steg	9	11	13	15	17	19
Helhetslängd	1977 mm	2435 mm	2865 mm	3295 mm	3725 mm	4155 mm
Lutning	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Plattformshöjd	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm
Stegbredd	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

	40055204	40055206	40055208	40055210	40055212	40055214
Antal steg	5	7	9	11	13	15
Helhetslängd	793 mm	1081 mm	1370 mm	1659 mm	1947 mm	2304 mm
Lutning	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Plattformshöjd	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm
Stegbredd	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm

	40055216	40055218	40055224	40055226	40055228	40055230
Antal steg	17	19	5	7	9	11
Helhetslängd	2593 mm	2881 mm	793 mm	1081 mm	1370 mm	1659 mm
Lutning	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Plattformshöjd	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm
Stegbredd	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm



	40055232	40055234	40055236	40055238	40055324	40055326
Antal steg	13	15	17	19	5	7
Helhetslängd	1947 mm	2304 mm	2593 mm	2881 mm	793 mm	1081 mm
Lutning	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Plattformshöjd	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm
Stegbredd	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm

	40055328	40055330	40055332	40055334	40055336	40055338
Antal steg	9	11	13	15	17	19
Helhetslängd	1370 mm	1659 mm	1947 mm	2304 mm	2593 mm	2881 mm
Lutning	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Plattformshöjd	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm
Stegbredd	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-18

Förändringar eller fel förbehålls.