



Trappa med plattform

Stationärt tillträde till byggnader och maskiner med plattform. Konfigurera en individuell lösning på www.creaxess.se. Som inloggad användare får du offert på din konfiguration.

Produktbeskrivning

- Välj lutning: I första hand 45°, välj 60° för trånga utrymmen.
- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1000 mm.
- Trappsteg och plattform i räfflad aluminium (R10). Finns även som stålgaller (R12) och durkplåtsbeläggning av stål (R13) för bättre halksäkerhet.
- Individuellt anpassningsbar plattformslängd i steg om 10 cm, plattformshöjd i steg om 1 cm.
- Monteringselement Skyddsskänkel för användning som fristående arbetsplattform.
- Individuell räckskonfiguration på plattformen, som tillval med självstängande dörr eller nedfällbart.
- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan tas bort utan verktyg.
- Stegsida av hållfasta, strängpressade aluminiumprofiler med skruvkanaler för flexibla monteringsalternativ.
- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.



Tips och specialfunktioner

Vi rekommenderar att produkten i enlighet med produktsäkerhetslagen utrustas med en dubbelsidig ledstång och trappor med plattformar eller underhållsplattformar utrustas med en säkerhetsanordning (exempelvis räcke) runt om. Om ledstång eller räcke inte är önskvärt ska arbetsgivaren säkra tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt föreskrifter. Tillämpad standard: EN ISO 14122.



Produktfunktioner

Belastning max. 300 kg	Garanti 10 år	Plattforms­längd 600 mm	Tillämpad standard EN ISO 14122	max. belastning 150 kg
----------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---	----------------------------------

Produktvarianter

Artikelnummer 40155424	Artikelnummer 40155426	Artikelnummer 40155428
Antal steg 5	Antal steg 7	Antal steg 9
Helhets­längd 1730 mm	Helhets­längd 2160 mm	Helhets­längd 2590 mm
Lutning 45 °	Lutning 45 °	Lutning 45 °
Plattforms­höjd 1070 mm	Plattforms­höjd 1500 mm	Plattforms­höjd 1930 mm
Stegbredd 600 mm	Stegbredd 600 mm	Stegbredd 600 mm
Artikelnummer 40155430	Artikelnummer 40155432	Artikelnummer 40155434
Antal steg 11	Antal steg 13	Antal steg 15
Helhets­längd 3020 mm	Helhets­längd 3451 mm	Helhets­längd 3881 mm
Lutning 45 °	Lutning 45 °	Lutning 45 °
Plattforms­höjd	Plattforms­höjd	Plattforms­höjd




2360 mm	2790 mm	3220 mm
Stegbredd	Stegbredd	Stegbredd
600 mm	600 mm	600 mm
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
40155436	40155438	40155444
Antal steg	Antal steg	Antal steg
17	19	5
Helhetslängd	Helhetslängd	Helhetslängd
4311 mm	4741 mm	1730 mm
Lutning	Lutning	Lutning
45 °	45 °	45 °
Plattformshöjd	Plattformshöjd	Plattformshöjd
3650 mm	4080 mm	1070 mm
Stegbredd	Stegbredd	Stegbredd
600 mm	600 mm	800 mm
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
40155446	40155448	40155450
Antal steg	Antal steg	Antal steg
7	9	11
Helhetslängd	Helhetslängd	Helhetslängd
2160 mm	2590 mm	3020 mm
Lutning	Lutning	Lutning
45 °	45 °	45 °
Plattformshöjd	Plattformshöjd	Plattformshöjd
1500 mm	1930 mm	2360 mm
Stegbredd	Stegbredd	Stegbredd
800 mm	800 mm	800 mm



Artikelnummer 40155452	Artikelnummer 40155454	Artikelnummer 40155456
Antal steg 13	Antal steg 15	Antal steg 17
Helhetslängd 3451 mm	Helhetslängd 3881 mm	Helhetslängd 4311 mm
Lutning 45 °	Lutning 45 °	Lutning 45 °
Plattformshöjd 2790 mm	Plattformshöjd 3220 mm	Plattformshöjd 3650 mm
Stegbredd 800 mm	Stegbredd 800 mm	Stegbredd 800 mm
Artikelnummer 40155458	Artikelnummer 40155464	Artikelnummer 40155466
Antal steg 19	Antal steg 5	Antal steg 7
Helhetslängd 4741 mm	Helhetslängd 1730 mm	Helhetslängd 2160 mm
Lutning 45 °	Lutning 45 °	Lutning 45 °
Plattformshöjd 4080 mm	Plattformshöjd 1070 mm	Plattformshöjd 1500 mm
Stegbredd 800 mm	Stegbredd 1000 mm	Stegbredd 1000 mm
Artikelnummer 40155468	Artikelnummer 40155470	Artikelnummer 40155472
Antal steg	Antal steg	Antal steg



9	11	13
Helhetslängd 2590 mm	Helhetslängd 3020 mm	Helhetslängd 3451 mm
Lutning 45 °	Lutning 45 °	Lutning 45 °
Plattformshöjd 1930 mm	Plattformshöjd 2360 mm	Plattformshöjd 2790 mm
Stegbredd 1000 mm	Stegbredd 1000 mm	Stegbredd 1000 mm
Artikelnummer 40155474	Artikelnummer 40155476	Artikelnummer 40155478
Antal steg 15	Antal steg 17	Antal steg 19
Helhetslängd 3881 mm	Helhetslängd 4311 mm	Helhetslängd 4741 mm
Lutning 45 °	Lutning 45 °	Lutning 45 °
Plattformshöjd 3220 mm	Plattformshöjd 3650 mm	Plattformshöjd 4080 mm
Stegbredd 1000 mm	Stegbredd 1000 mm	Stegbredd 1000 mm
Artikelnummer 40155364	Artikelnummer 40155366	Artikelnummer 40155368
Antal steg 5	Antal steg 7	Antal steg 9
Helhetslängd 1407 mm	Helhetslängd 1695 mm	Helhetslängd 1984 mm



Lutning 60 °	Lutning 60 °	Lutning 60 °
Plattformshöjd 1250 mm	Plattformshöjd 1750 mm	Plattformshöjd 2250 mm
Stegbredd 600 mm	Stegbredd 600 mm	Stegbredd 600 mm
Artikelnummer 40155370	Artikelnummer 40155372	Artikelnummer 40155374
Antal steg 11	Antal steg 13	Antal steg 15
Helhetslängd 2273 mm	Helhetslängd 2561 mm	Helhetslängd 2850 mm
Lutning 60 °	Lutning 60 °	Lutning 60 °
Plattformshöjd 2750 mm	Plattformshöjd 3250 mm	Plattformshöjd 3750 mm
Stegbredd 600 mm	Stegbredd 600 mm	Stegbredd 600 mm
Artikelnummer 40155376	Artikelnummer 40155378	Artikelnummer 40155384
Antal steg 17	Antal steg 19	Antal steg 5
Helhetslängd 3139 mm	Helhetslängd 3427 mm	Helhetslängd 1407 mm
Lutning 60 °	Lutning 60 °	Lutning 60 °
Plattformshöjd	Plattformshöjd	Plattformshöjd



4250 mm	4750 mm	1250 mm
Stegbredd	Stegbredd	Stegbredd
600 mm	600 mm	800 mm
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
40155386	40155388	40155390
Antal steg	Antal steg	Antal steg
7	9	11
Helhetslängd	Helhetslängd	Helhetslängd
1695 mm	1984 mm	2273 mm
Lutning	Lutning	Lutning
60 °	60 °	60 °
Plattformshöjd	Plattformshöjd	Plattformshöjd
1750 mm	2250 mm	2750 mm
Stegbredd	Stegbredd	Stegbredd
800 mm	800 mm	800 mm
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
40155392	40155394	40155396
Antal steg	Antal steg	Antal steg
13	15	17
Helhetslängd	Helhetslängd	Helhetslängd
2561 mm	2850 mm	3139 mm
Lutning	Lutning	Lutning
60 °	60 °	60 °
Plattformshöjd	Plattformshöjd	Plattformshöjd
3250 mm	3750 mm	4250 mm
Stegbredd	Stegbredd	Stegbredd
800 mm	800 mm	800 mm



Artikelnummer 40155398	Artikelnummer 40155404	Artikelnummer 40155406
Antal steg 19	Antal steg 5	Antal steg 7
Helhetslängd 3427 mm	Helhetslängd 1407 mm	Helhetslängd 1695 mm
Lutning 60 °	Lutning 60 °	Lutning 60 °
Plattformshöjd 4750 mm	Plattformshöjd 1250 mm	Plattformshöjd 1750 mm
Stegbredd 800 mm	Stegbredd 1000 mm	Stegbredd 1000 mm
Artikelnummer 40155408	Artikelnummer 40155410	Artikelnummer 40155412
Antal steg 9	Antal steg 11	Antal steg 13
Helhetslängd 1984 mm	Helhetslängd 2273 mm	Helhetslängd 2561 mm
Lutning 60 °	Lutning 60 °	Lutning 60 °
Plattformshöjd 2250 mm	Plattformshöjd 2750 mm	Plattformshöjd 3250 mm
Stegbredd 1000 mm	Stegbredd 1000 mm	Stegbredd 1000 mm
Artikelnummer 40155414	Artikelnummer 40155416	Artikelnummer 40155418
Antal steg	Antal steg	Antal steg



15	17	19
Helhetslängd 2850 mm	Helhetslängd 3139 mm	Helhetslängd 3427 mm
Lutning 60 °	Lutning 60 °	Lutning 60 °
Plattformshöjd 3750 mm	Plattformshöjd 4250 mm	Plattformshöjd 4750 mm
Stegbredd 1000 mm	Stegbredd 1000 mm	Stegbredd 1000 mm