



Trappa med plattform

Stationärt tillträde till byggnader och maskiner med plattform. Konfigurera en individuell lösning på www.creaxess.se. Som inloggad användare får du offert på din konfiguration.

Produktbeskrivning

- Välj lutning: I första hand 45°, välj 60° för trånga utrymmen.
- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1000 mm.
- Steg- och plattformsbeläggningar med korrugerad aluminium som standard (R10).
- Stationär tillgång till byggnader och maskiner.
- Individuellt anpassningsbar plattformslängd i steg om 10 cm, plattformshöjd i steg om 1 cm.
- Monteringslement Skyddsskänkel för användning som fristående arbetsplattform.
- Individuell räckeskonfiguration på plattformen, som tillval med självstängande dörr eller nedfällbart.
- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan tas bort utan verktyg.
- Stegsida av hållfasta, strängpressade aluminiumprofiler med skruvkanaler för flexibla monteringsalternativ.
- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.



Tips och specialfunktioner

Vi rekommenderar att produkten i enlighet med produktsäkerhetslagen utrustas med en dubbelsidig



ledstång och trappor med plattformar eller underhållsplattformar utrustas med en säkerhetsanordning (exempelvis räcke) runt om. Om ledstång eller räcke inte är önskvärt ska arbetsgivaren säkra tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt föreskrifter. Tillämpad standard: EN ISO 14122.

Produktfunktioner

Belastning	max. 300 kg
Garanti	10 år
Maximal belastning per nivå	150 kg
Plattforms­längd	600 mm
Tillämpad standard	NF EN ISO 14122-4

Produktvarianter

	40155424	40155426	40155428	40155430	40155432	40155434
Antal steg	5	7	9	11	13	15
Helhets­längd	1730 mm	2160 mm	2590 mm	3020 mm	3451 mm	3881 mm
Lutning	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Plattformshöjd	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
Stegbredd	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm

	40155436	40155438	40155444	40155446	40155448	40155450
Antal steg	17	19	5	7	9	11
Helhets­längd	4311 mm	4741 mm	1730 mm	2160 mm	2590 mm	3020 mm
Lutning	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Plattformshöjd	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm
Stegbredd	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm



	40155452	40155454	40155456	40155458	40155464	40155466
Antal steg	13	15	17	19	5	7
Helhetslängd	3451 mm	3881 mm	4311 mm	4741 mm	1730 mm	2160 mm
Lutning	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Plattformshöjd	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm
Stegbredd	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm

	40155468	40155470	40155472	40155474	40155476	40155478
Antal steg	9	11	13	15	17	19
Helhetslängd	2590 mm	3020 mm	3451 mm	3881 mm	4311 mm	4741 mm
Lutning	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Plattformshöjd	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm
Stegbredd	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

	40155364	40155366	40155368	40155370	40155372	40155374
Antal steg	5	7	9	11	13	15
Helhetslängd	1407 mm	1695 mm	1984 mm	2273 mm	2561 mm	2850 mm
Lutning	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Plattformshöjd	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm
Stegbredd	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm

	40155376	40155378	40155384	40155386	40155388	40155390
Antal steg	17	19	5	7	9	11
Helhetslängd	3139 mm	3427 mm	1407 mm	1695 mm	1984 mm	2273 mm
Lutning	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Plattformshöjd	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm
Stegbredd	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm



	40155392	40155394	40155396	40155398	40155404	40155406
Antal steg	13	15	17	19	5	7
Helhetslängd	2561 mm	2850 mm	3139 mm	3427 mm	1407 mm	1695 mm
Lutning	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Plattformshöjd	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm
Stegbredd	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm

	40155408	40155410	40155412	40155414	40155416	40155418
Antal steg	9	11	13	15	17	19
Helhetslängd	1984 mm	2273 mm	2561 mm	2850 mm	3139 mm	3427 mm
Lutning	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Plattformshöjd	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm
Stegbredd	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-21

Förändringar eller fel förbehålls.