DATABLAD

# Arbetsplattform

Kompakt arbetsplattform med bekväm uppstigning. Välj mellan fast och mobilt utförande (för snabb förflyttning mellan arbetsplatser). Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, även med verktyg.











## PRODUKTBESKRIVNING

- Kompakt arbetsplattform med bekväm uppstigning. Perfekt för längre arbetsuppgifter, även med verktyg.

## TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Vi rekommenderar att produkten i enlighet med produktsäkerhetslagen utrustas med en dubbelsidig ledstång och trappor med plattformar eller underhållsplattformar utrustas med en säkerhetsanordning (exempelvis räcke) runt om. Om ledstång eller räcke inte är önskvärt ska arbetsgivaren säkra tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt föreskrifter.
Tillämpad standard: EN ISO 14122.

## PRODUKTFUNKTIONER

| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Belastning | max. 300 kg |

| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Garanti | 10 år |
| Maximal belastning per nivå | 150 kg |
| Plattformslängd | 400 mm |

## PRODUKTVARIANTER

| | 40855520 | 40855521 | 40855522 | 40855523 | 40855524 | 40855525 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal steg | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| Helhetslängd | 951 mm | 1151 mm | 1351 mm | 1541 mm | 951 mm | 1151 mm |
| Lutning | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Plattformshöjd | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 990 mm | 400 mm | 600 mm |
| Stegbredd | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm |

| | 40855526 | 40855527 | 40855528 | 40855529 | 40855530 | 40855531 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal steg | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Helhetslängd | 1351 mm | 1541 mm | 951 mm | 1151 mm | 1351 mm | 1541 mm |
| Lutning | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Plattformshöjd | 800 mm | 990 mm | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 990 mm |
| Stegbredd | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |

| | 40855540 | 40855541 | 40855542 | 40855544 | 40855545 | 40855546 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal steg | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Helhetslängd | 864 mm | 1008 mm | 1147 mm | 864 mm | 1008 mm | 1147 mm |
| Lutning | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Plattformshöjd | 500 mm | 750 mm | 990 mm | 500 mm | 750 mm | 990 mm |

| | 40855540 | 40855541 | 40855542 | 40855544 | 40855545 | 40855546 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stegbredd | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |

| | 40855548 | 40855549 | 40855550 |
|---|---|---|---|
| Antal steg | 2 | 3 | 4 |
| Helhetslängd | 864 mm | 1008 mm | 1147 mm |
| Lutning | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Plattformshöjd | 500 mm | 750 mm | 990 mm |
| Stegbredd | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |

## TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

### TILLBEHÖR 6



**Enkelsidigt ledstång**
Artikelnummer 42355301 · 42355302 · 42355303 · +1



**Enkelsidigt ledstång**
Artikelnummer 42355281 · 42355282 · 42355283



**Plattformsräcke**
Artikelnummer 42355843



**Plattformsräcke**
Artikelnummer 42355892 · 42355894 · 42355896

**Spännarm**
Artikelnummer 42355279



**Stötskydd**
Artikelnummer 41250 · 41252 · 41254

**ZARGES AB**
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-12
Förändringar eller fel förbehålls.