



Arbetsplattform

Kompakt arbetsplattform med bekväm uppstigning. Välj mellan fast och mobilt utförande (för snabb förflyttning mellan arbetsplatser). Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, även med verktyg.

Produktbeskrivning

- Kompakt arbetsplattform med bekväm uppstigning. Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, även med verktyg.

Tips och specialfunktioner

Vi rekommenderar att produkten i enlighet med produktsäkerhetslagen utrustas med en dubbelsidig ledstång och trappor med plattformar eller underhållsplattformar utrustas med en säkerhetsanordning (exempelvis räcke) runt om. Om ledstång eller räcke inte är önskvärt ska arbetsgivaren säkra tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt föreskrifter. Tillämpad standard: EN ISO 14122.



Produktfunktioner


Belastning max. 300 kg	Garanti 10 år	Plattforms längd 400 mm	Tillämpad standard EN ISO 14122	max. belastning 150 kg
----------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---	----------------------------------

Produktvarianter

Artikelnummer 40855520	Artikelnummer 40855521	Artikelnummer 40855522
Antal steg	Antal steg	Antal steg



2	3	4
Helhetslängd 951 mm	Helhetslängd 1151 mm	Helhetslängd 1351 mm
Lutning 45 °	Lutning 45 °	Lutning 45 °
Plattformshöjd 400 mm	Plattformshöjd 600 mm	Plattformshöjd 800 mm
Stegbredd 600 mm	Stegbredd 600 mm	Stegbredd 600 mm
Artikelnummer 40855523	Artikelnummer 40855524	Artikelnummer 40855525
Antal steg 5	Antal steg 2	Antal steg 3
Helhetslängd 1541 mm	Helhetslängd 951 mm	Helhetslängd 1151 mm
Lutning 45 °	Lutning 45 °	Lutning 45 °
Plattformshöjd 990 mm	Plattformshöjd 400 mm	Plattformshöjd 600 mm
Stegbredd 600 mm	Stegbredd 800 mm	Stegbredd 800 mm
Artikelnummer 40855526	Artikelnummer 40855527	Artikelnummer 40855528
Antal steg 4	Antal steg 5	Antal steg 2
Helhetslängd 1351 mm	Helhetslängd 1541 mm	Helhetslängd 951 mm



Lutning 45 °	Lutning 45 °	Lutning 45 °
Plattformshöjd 800 mm	Plattformshöjd 990 mm	Plattformshöjd 400 mm
Stegbredd 800 mm	Stegbredd 800 mm	Stegbredd 1000 mm
Artikelnummer 40855529	Artikelnummer 40855530	Artikelnummer 40855531
Antal steg 3	Antal steg 4	Antal steg 5
Helhetslängd 1151 mm	Helhetslängd 1351 mm	Helhetslängd 1541 mm
Lutning 45 °	Lutning 45 °	Lutning 45 °
Plattformshöjd 600 mm	Plattformshöjd 800 mm	Plattformshöjd 990 mm
Stegbredd 1000 mm	Stegbredd 1000 mm	Stegbredd 1000 mm
Artikelnummer 40855540	Artikelnummer 40855541	Artikelnummer 40855542
Antal steg 2	Antal steg 3	Antal steg 4
Helhetslängd 864 mm	Helhetslängd 1008 mm	Helhetslängd 1147 mm
Lutning 60 °	Lutning 60 °	Lutning 60 °
Plattformshöjd	Plattformshöjd	Plattformshöjd



500 mm	750 mm	990 mm
Stegbredd	Stegbredd	Stegbredd
600 mm	600 mm	600 mm
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
40855544	40855545	40855546
Antal steg	Antal steg	Antal steg
2	3	4
Helhetslängd	Helhetslängd	Helhetslängd
864 mm	1008 mm	1147 mm
Lutning	Lutning	Lutning
60 °	60 °	60 °
Plattformshöjd	Plattformshöjd	Plattformshöjd
500 mm	750 mm	990 mm
Stegbredd	Stegbredd	Stegbredd
800 mm	800 mm	800 mm
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
40855548	40855549	40855550
Antal steg	Antal steg	Antal steg
2	3	4
Helhetslängd	Helhetslängd	Helhetslängd
864 mm	1008 mm	1147 mm
Lutning	Lutning	Lutning
60 °	60 °	60 °
Plattformshöjd	Plattformshöjd	Plattformshöjd
500 mm	750 mm	990 mm
Stegbredd	Stegbredd	Stegbredd
1000 mm	1000 mm	1000 mm

