DATABLAD

Översteg, fast

Fast eller mobil plattform för överbryggande av hinder eller som arbetsplattform med tillträde från båda sidor. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.

PRODUKTBESKRIVNING

- Fast eller mobil plattform för överbryggande av hinder eller som arbetsplattform med tillträde från båda sidor. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.
- Välj mellan stegbredder på 600 mm, 800 mm och 1 000 mm.
- Steg- och plattformsbeläggningar med korrugerad aluminium som standard (R10).
- Individuellt anpassningsbar plattformslängd i steg om 10 cm, plattformshöjd i steg om 1 cm.
- På förfrågan med körställ för mobil användning.
- Individuell räckeskonfiguration på plattformen, som tillval med självstängande dörr eller nedfällbart.
- Maximal flexibilitet med ledstång och räcke som kan tas bort utan verktyg.
- Snabb och enkel montering med ZARGES anslutningssystem med hög förmonteringsgrad.
- Välj lutning: I första hand 45°, välj 60° för trånga utrymmen.



TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Vi rekommenderar att produkten i enlighet med produktsäkerhetslagen utrustas med en dubbelsidig ledstång och trappor med plattformar eller underhållsplattformar utrustas med en säkerhetsanordning (exempelvis räcke) runt om. Om ledstång eller räcke inte är önskvärt ska arbetsgivaren säkra tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt föreskrifter.
Tillämpad standard: EN ISO 14122.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Belastning	max. 300 kg
Garanti	10 år
Maximal belastning per nivå	150 kg
Plattformslängd	600 mm
Tillämpad standard	NF EN ISO 14122-4

PRODUKTVARIANTER

	40355933	40355934	40355935	40355936	40355937	40355938
Antal steg	4	5	6	7	8	9
Fri höjd, stationär	740 mm	950 mm	1170 mm	1380 mm	1600 mm	1810 mm
Helhetslängd	2431 mm	2851 mm	3291 mm	3711 mm	4151 mm	4571 mm
Lutning	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Stegbredd	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm

	40355939	40355940	40355943	40355944	40355945	40355946
Antal steg	10	11	4	5	6	7
Fri höjd, stationär	2030 mm	2240 mm	740 mm	950 mm	1170 mm	1380 mm
Helhetslängd	5011 mm	5431 mm	2431 mm	2851 mm	3291 mm	3711 mm
Lutning	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Stegbredd	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm

	40355947	40355948	40355949	40355950	40355953	40355954
Antal steg	8	9	10	11	4	5
Fri höjd, stationär	1600 mm	1810 mm	2030 mm	2240 mm	740 mm	950 mm
Helhetslängd	4151 mm	4571 mm	5011 mm	5431 mm	2431 mm	2851 mm
Lutning	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Stegbredd	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm

	40355955	40355956	40355957	40355958	40355959	40355960
Antal steg	6	7	8	9	10	11
Fri höjd, stationär	1170 mm	1380 mm	1600 mm	1810 mm	2030 mm	2240 mm
Helhetslängd	3291 mm	3711 mm	4151 mm	4571 mm	5011 mm	5431 mm
Lutning	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Stegbredd	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

	40355903	40355904	40355905	40355906	40355907	40355908
Antal steg	4	5	6	7	8	9
Fri höjd, stationär	880 mm	1130 mm	1380 mm	1630 mm	1880 mm	2130 mm
Helhetslängd	1915 mm	2203 mm	2492 mm	2781 mm	3069 mm	3358 mm
Lutning	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Stegbredd	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm

	40355909	40355910	40355913	40355914	40355915	40355916
Antal steg	10	11	4	5	6	7
Fri höjd, stationär	2380 mm	2630 mm	880 mm	1130 mm	1380 mm	1630 mm
Helhetslängd	3647 mm	3935 mm	1915 mm	2203 mm	2492 mm	2781 mm
Lutning	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °

	40355909	40355910	40355913	40355914	40355915	40355916
Stegbredd	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm

	40355917	40355918	40355919	40355920	40355923	40355924
Antal steg	8	9	10	11	4	5
Fri höjd, stationär	1880 mm	2130 mm	2380 mm	2630 mm	880 mm	1130 mm
Helhetslängd	3069 mm	3358 mm	3647 mm	3935 mm	1915 mm	2203 mm
Lutning	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Stegbredd	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm

	40355925	40355926	40355927	40355928	40355929	40355930
Antal steg	6	7	8	9	10	11
Fri höjd, stationär	1380 mm	1630 mm	1880 mm	2130 mm	2380 mm	2630 mm
Helhetslängd	2492 mm	2781 mm	3069 mm	3358 mm	3647 mm	3935 mm
Lutning	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Stegbredd	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

TILLBEHÖR 4



Enkelsidigt ledstång
Artikelnummer 42355974 · 42355975 · 42355976 · +5



Enkelsidigt ledstång
Artikelnummer 42355964 · 42355965 · 42355966 · +5



Plockningsfack
Artikelnummer 41968



Verktygshylla
Artikelnummer 41967

RESERVDELAR 1

Spännarm
Artikelnummer 800512

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-12
Förändringar eller fel förbehålls.