



R13step S

Halkfri fotfäste även där det är vått eller oljigt: på R13-trappstegen vid upp- och nedgång samt på den extra breda plattformen.

Produktbeskrivning

- Halkfri fotfäste även där det är vått eller oljigt: på R13-trappstegen vid upp- och nedgång samt på den extra breda plattformen.
- Den bredaste plattformen i sin klass med R13-beläggning för ett halkfritt och bekvämt fotfäste även vid längre arbetspass.
- Rymlig förvaringsskål i aluminium med gott om plats för verktyg och smådelar.
- 80 mm djupa trappsteg med R13-beläggning, mönster och hål för avrinning av vätska, vilket ger märkbart bättre grepp i alla situationer.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade rör.
- Den 280 mm höga trappsteget ger den största arbetshöjden i sin klass.
- Stegsidessäkring med stabila perlonremmar fr.o.m. 5 steg.
- Robust konstruktion: kantpressad fog mellan steg och stegstolpe med plattform och profiler av strängpressad aluminium.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.



Tips och specialfunktioner

R13-beläggning på både plattform och steg.
 Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.



Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	300 mm
Plattformslängd	250 mm
Stegdjup	80 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	R13-steg
Stegsidans höjd	68 mm
Stegsidans höjd	58 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	68mm / 58mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Verktvshylla	Aluminium

Produktvarianter

	41636	41637	41638	41639	41640	41641
Antal steg inkl. plattform	3	4	5	6	7	8
Arbets höjd	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	3.85 m	4.15 m
Basyta	0,74 m × 0,49 m	0,92 m × 0,52 m	1,09 m × 0,55 m	1,25 m × 0,58 m	1,42 m × 0,61 m	1,58 m × 0,64 m



	41636	41637	41638	41639	41640	41641
Plattformshöjd	0.8 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	1.85 m	2.12 m
Steglängd	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m
Steglås	–	–	Perlonband	Perlonband	Perlonband	Perlonband
Transportdimensioner	ca. 1.590 mm × ca. 490 mm × ca. 170 mm	ca. 1.870 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm	ca. 2.150 mm × ca. 550 mm × ca. 170 mm	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × ca. 170 mm	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm
Undre, yttre bredd	0.49 m	0.52 m	0.55 m	0.58 m	0.61 m	0.64 m
Vikt	8.3 kg	9.8 kg	10.5 kg	11.5 kg	12.3 kg	12.8 kg

	41642
Antal steg inkl. plattform	10
Arbets höjd	4.65 m
Basyta	1,9 m × 0,7 m
Plattformshöjd	2.64 m
Steglängd	3.55 m
Steglås	Perlonband
Transportdimensioner	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
Undre, yttre bredd	0.7 m
Vikt	16.1 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-28

Förändringar eller fel förbehålls.