



## ZAP Neo S

Den superlätta plattformstegen: Lätt och smidig tack vare fällbara ledstänger och samtidigt bekväm med sin stora plattform.

### Produktbeskrivning

- Den superlätta plattformstegen: Lätt och smidig tack vare fällbara ledstänger och samtidigt bekväm med sin stora plattform.
- Fällbart handtag för utrymmesbesparande transport.
- Eloxerade handledare.
- Arbetsplattform av aluminium, ca 400 x 400 mm, med säkerhetsräcken på tre sidor (höjd 1 000 mm).
- Tresidiga räcken runt om för maximal arbets säkerhet.
- Räckets höjd 1 000 mm.
- 80 mm djupa, räfflade steg gör att du står säkert och bekvämt och utan att bli trött.
- Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.
- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.



### Produktfunktioner

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Belastning      | max. 150 kg |
| Beläggning      | Eloxerad    |
| Certifiering    | TÜV-SÜD     |
| Garanti         | 10 år       |
| Plattformsbredd | 400 mm      |



|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Plattforms­längd              | 400 mm              |
| Plattforms­material           | Aluminium durkplåt  |
| Räckeshöjd                    | 1 m                 |
| Stegdjup                      | 80 mm               |
| Steglås                       | Fast stag           |
| Stegsidans höjd               | 48 mm               |
| Stegsidans höjd               | 42 mm               |
| Stegsidans höjd steg-/stöddel | 48mm / 42mm         |
| Tillämpad standard            | EN 131 professional |

## Produktvarianter

|                            | 42440                      | 42441                      | 42442                      | 42443                      | 42444                      | 42445                      |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Antal steg inkl. plattform | 3                          | 4                          | 5                          | 6                          | 7                          | 8                          |
| Arbets­höjd                | 2.74 m                     | 2.99 m                     | 3.24 m                     | 3.49 m                     | 3.74 m                     | 3.99 m                     |
| Basyta                     | 0,92 m × 0,61 m            | 1,09 m × 0,64 m            | 1,26 m × 0,67 m            | 1,43 m × 0,7 m             | 1,6 m × 0,73 m             | 1,77 m × 0,75 m            |
| Höjd inklusive räcke       | 1.74 m                     | 1.99 m                     | 2.24 m                     | 2.49 m                     | 2.74 m                     | 2.99 m                     |
| Plattforms­höjd            | 0.74 m                     | 0.99 m                     | 1.24 m                     | 1.49 m                     | 1.74 m                     | 1.99 m                     |
| Steglängd                  | 1.93 m                     | 2.2 m                      | 2.47 m                     | 2.74 m                     | 3.01 m                     | 3.28 m                     |
| Transport­dimensioner      | 1.910 mm × 610 mm × 150 mm | 2.180 mm × 640 mm × 150 mm | 2.450 mm × 670 mm × 150 mm | 2.720 mm × 700 mm × 150 mm | 2.990 mm × 730 mm × 150 mm | 3.260 mm × 750 mm × 150 mm |
| Undre, yttre bredd         | 0.62 m                     | 0.64 m                     | 0.67 m                     | 0.7 m                      | 0.73 m                     | 0.75 m                     |
| Vikt                       | 9.3 kg                     | 10.4 kg                    | 11.3 kg                    | 12.5 kg                    | 13.8 kg                    | 15 kg                      |



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-5-29

Förändringar eller fel förbehålls.