



XLstep S

Utvecklad för frekventa platsbyten: lätt och robust med bred plattform, förvaringsfack och stabila stegfötter.

Produktbeskrivning

- Arbetsplattform av strängpressade aluminiumprofiler (300 × 250 mm) gör att du står säkert och bekvämt även vid tidskrävande arbeten.
- Halkfria 2K-stegefötter med stor kontaktyta.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade rör.
- Rymlig förvaringskål i aluminium med gott om plats för verktyg och smådelar.
- Bekväm upp- och nedstigning på stabila trappsteg med en djup på 80 mm.
- Högsta stabilitet tack vare dubbelsidigt fast stag.
- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.
- Robust konstruktion för daglig användning:
 Plattform och profiler av strängpressad aluminium.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Nitad



Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	300 mm
Plattformslängd	250 mm
Stegdjup	80 mm
Steglås	Fast stag
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	42 mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Verktygshylla	Aluminium

Produktvarianter

	41089	41090	41091	41092	41093	41094
Antal steg inkl. plattform	2	3	4	5	6	7
Arbetshöjd	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m
Basyta	0,58 m × 0,48 m	0,75 m × 0,5 m	0,92 m × 0,53 m	1,08 m × 0,56 m	1,26 m × 0,59 m	1,43 m × 0,62 m
Plattformshöjd	0.49 m	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m
Steglängd	1.29 m	1.56 m	1.83 m	2.1 m	2.37 m	2.64 m
Stegsidans höjd	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Transportdimensioner	ca. 1.290 mm × ca. 480 mm × ca. 155 mm	ca. 1.560 mm × ca. 500 mm × ca. 155 mm	ca. 1.830 mm × ca. 530 mm × ca. 155 mm	ca. 2.100 mm × ca. 560 mm × ca. 155 mm	ca. 2.370 mm × ca. 590 mm × ca. 155 mm	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm
Undre, yttre bredd	0.48 m	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m	0.62 m



	41089	41090	41091	41092	41093	41094
Vikt	5.5 kg	6 kg	6.9 kg	7.7 kg	9.2 kg	10.2 kg
lodrät höjd	1.17 m	1.42 m	1.67 m	1.92 m	2.17 m	2.42 m

	41095	41098
Antal steg inkl. plattform	8	10
Arbets höjd	4 m	4.5 m
Basyta	1,6 m × 0,65 m	1,94 m × 0,7 m
Plattformshöjd	1.99 m	2.49 m
Steglängd	2.91 m	3.45 m
Stegsidans höjd	48 mm	48 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Transportdimensioner	ca. 2.910 mm × ca. 650 mm × ca. 155 mm	ca. 3.450 mm × ca. 700 mm × ca. 155 mm
Undre, yttre bredd	0.65 m	0.7 m
Vikt	11.7 kg	14.1 kg
lodrät höjd	2.67 m	3.17 m

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-15

Förändringar eller fel förbehålls.