



Everest 2DE

Säker, flexibel och gjord för höga höjder med mycket bra förhållande mellan pris och prestanda.

Produktbeskrivning

- Säker, flexibel och gjord för höga höjder med mycket bra förhållande mellan pris och prestanda.
- Bekväm och precis höjjustering från stegpinne till stegpinne i steg om 280 mm.
- Stabila trekantiga stegpinnar av strängpressad profil, vågräta i bruksställning.
- Understegens yttre bredd: 490 mm.
- Effektiva styrbeslag av strängpressad aluminiumprofil.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.



Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjup	38 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Tillämpad standard	EN 131 professional



Yttre bredd till understege

490 mm

Produktvarianter

	49841	49844	49846
Antal stegpinnar	2 × 10	2 × 14	2 × 16
Arbetshöjd	5.65 m	7.85 m	8.45 m
Bredd stegfot	1 m	1.2 m	1.2 m
Steglängd, nedsänkt	2.98 m	4.1 m	4.66 m
Steglängd, upphissad	4.93 m	7.17 m	8.01 m
Stegsidans höjd	68 mm	85 mm	85 mm
Transportdimensioner	ca. 2.980 mm × ca. 430 mm × ca. 120 mm	ca. 4.100 mm × ca. 430 mm × ca. 135 mm	ca. 4.660 mm × ca. 430 mm × ca. 145 mm

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-20

Förändringar eller fel förbehålls.