




PaxTower S-PLUS 1T

Med skyddsräcke för förbättrad säkerhet; i enlighet med nya EN 1004:2020

Produktbeskrivning

- Enkel hantering av ställningsramen och smidiga snäpplås: lås och fäll ihop ställningen bara med ett klick.
- Patenterad sparklist – snabbt och smidigt på plats.
- Lättkörda påskjutningar av hårdplast: inga förskjutningar vid sammanföring med stegramen.
- Ställningslängd: 1,80 m; ställningsbredd: 0,72 m.
- I enlighet med nya EN 1004; ställningsgrupp 3 (kan belastas med upp till 200kg/m²).
- Utrustad med 125 mm länkhjul med låsningsbroms som kan uppgraderas till höjjusterbara hjul med hjälp av en hjuladapter (best.nr 42794).
- Sken- och stegpinnsdiameter 45 mm.



Produktfunktioner

Garanti 10 år	Hjul, spindelbara Nej	Hjuldiameter 125 mm	Hjuldiameter 45 mm	Kan tas genom dörrar Ja
Klotyp Missing translation	Plattformens storlek 0,6m x 1,8m	Plattformsbredd 0.6 m	Plattformslängd 1.8 m	Ställningsbredd: 0.72 m



Ställningsklass	Ställningslängd	Stångdiameter	Tillämpad standard
3 (= 200 kg/m²)	1.8 m	45 mm	EN 1004-1

Produktvarianter

Artikelnummer 53522	Artikelnummer 53523	Artikelnummer 53524
Arbets höjd 3.55 m	Arbets höjd 4.55 m	Arbets höjd 5.55 m
Plattformshöjd 1.55 m	Plattformshöjd 2.55 m	Plattformshöjd 3.55 m
Ställningshöjd 2.65 m	Ställningshöjd 3.65 m	Ställningshöjd 4.65 m
Transportdimensioner 2.150 mm x 750 mm x 700 mm	Transportdimensioner 2.150 mm x 750 mm x 750 mm	Transportdimensioner 2.150 mm x 750 mm x 950 mm
Vikt 71.4 kg	Vikt 79.5 kg	Vikt 108 kg
Artikelnummer 53526	Artikelnummer 53510	
Arbets höjd 7.55 m	Arbets höjd 2.55 m	
Plattformshöjd 5.55 m	Plattformshöjd 0.55 m	
Ställningshöjd 6.65 m	Ställningshöjd 1.65 m	
Transportdimensioner 2.150 mm x 750 mm x 1.300 mm	Transportdimensioner 1.950 mm x 750 mm x 350 mm	
Vikt	Vikt	



142.6 kg

29.1 kg