



Everest Plus 2E

Stå säkert högst upp. Skjutstegen med 80 mm djupa steg istället för ribbor i den övre delen.

Produktbeskrivning

- Står säkert högst upp. Skjutstegen med trappsteg istället för ribbor i den övre delen.
- Särskilt lätt tack vare kombinationen av trappstegar och pinnstegar (hybridkonstruktion).
- Väggskonande justering tack vare styrhjul av plast på den övre stegen.
- Justerbar i höjdlid i steg om 280 mm.
- Överstegen är försedd med löphjul av plast.
- Säker låsning genom hakar med lås.
- Stegens bredd: 420 mm.
- Stegsidor och styrbeslag av strängpressad aluminiumprofil för högsta säkerhet.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad



Garanti	10 år
Hjul	Gummi
Material	Aluminium
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegsidans höjd	73 mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Yttre bredd till understege	420 mm

Produktvarianter

	40467	40468	40469
Antal stegpinnar	2 × 8	2 × 10	2 × 12
Arbets höjd	4.9 m	5.95 m	7 m
Bredd stegfot	0.9 m	1 m	1.1 m
Steglängd, nedsänkt	2.52 m	3.08 m	3.64 m
Steglängd, upphissad	4.2 m	5.32 m	6.44 m
Transportdimensioner	ca. 2.520 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm	ca. 3.080 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm	ca. 3.640 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm
Vikt	11.5 kg	13.9 kg	17 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-27

Förändringar eller fel förbehålls.