DATABLAD

Mobil arbetsplattform, höj- och sänkbar

Arbeta alltid på rätt höjd. Passar perfekt för underhåll och montering av maskiner och nyttofordon eller för åtkomst till maskiner. Olika varianter för inom- och utomhusbruk tillgängliga.



PRODUKTBESKRIVNING

- Hög flexibilitet, enkel att justera för arbete på olika höjder.
- Enkel att använda, kan lätt användas av en person.
- Bekväm uppstigning på bred trappa med automatisk vinkel under justering.
- Säkert arbete på den stora plattformen med runtgående räcken.
- Anpassa till rätt höjd för arbetsmoment i olika höjder.
- Ergonomsik arbetshöjd även för olika långa medarbetare.







TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Om det befintliga modulsystemet inte uppfyller dina krav kan du få en skräddarsydd lösning från oss!
Tillämpade standarder: Maskindirektivet 2006/42/EG, EN ISO 14122-3, EN 131-7.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Belastning	max. 150 kg
Certifiering	DEKRA
Plattformslängd	1000 mm

PRODUKTVARIANTER

	40060049	40060041	40060042	40060043	40060044	40060045
Helhetslängd	2191 mm	3739 mm	3739 mm	2967 mm	2967 mm	3745 mm
Plattformsbredd	800 mm	1000 mm	800 mm	1000 mm	800 mm	1000 mm
Plattformshöjd	900mm - 1.300mm	1.900mm - 2.900mm	1.900mm - 2.900mm	1.400mm - 2.100mm	1.400mm - 2.100mm	1.900mm - 2.900mm
Stegbredd	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm
Utförande	För inomhusbruk.	För inomhusbruk.	För inomhusbruk.	För inomhusbruk.	För inomhusbruk.	Inom- och utomhus.
Vikt	152.6 g	239 kg	225.8 kg	196 kg	185.2 kg	379 kg

	40060046	40060047	40060048
Helhetslängd	3745 mm	2972 mm	2972 mm
Plattformsbredd	800 mm	1000 mm	800 mm
Plattformshöjd	1.900mm - 2.900mm	1.400mm - 2.100mm	1.400mm - 2.100mm
Stegbredd	600 mm	800 mm	600 mm
Utförande	Inom- och utomhus.	Inom- och utomhus.	Inom- och utomhus.
Vikt	349.8 kg	320.8 kg	297.7 kg

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-16
Förändringar eller fel förbehålls.