




DATABLAD

Suprax

Den bekväma och robusta säkerhetsdelen för arbete med rep.

PRODUKTBeskrivning

- Den bekväma och robusta säkerhetsdelen för repassisterat arbete. För högsta krav på komfort, belastningskapacitet och praktisk användbarhet vid dagligt repassisterat arbete, t.ex. vid höjdräddning eller industriell klättring. Suprax har en utmärkt passform som förhindrar tryckmärken och obehag, samtidigt som det medförda materialet förvaras säkert och perfekt organiserat. Ett stort antal fäst- och hållögon möjliggör dessutom en enkel anslutning till olika säkerhets- och arbetspositioneringssystem.
- Breda, andningsaktiva rygg-, höft- och benkuddar samt avtagbara axelremmar för maximal komfort.
- Automatiska spännen och många justeringsmöjligheter för snabb påtagning och optimal passform.
- De fällbara fästöglorna på sidorna (lateralt) hindrar inte vid klättringen.
- WebAlert – varnar för spruckna selar.
- ZmartCheck – ger snabb åtkomst till säkerhetsrelevant information.
- Aluminiumöglor sternalt, dorsalt och ventralt – lätta och robusta.
- Robusta materialöglor (20 kg bärkraft) och en snoddhållare säkerställer en säker arbetsplatsorganisation.
- En fallindikator sitter längst ner på baksidan av den bakre fästöglan. Vid belastning över 6 kN syns en etikett: VARNING. Fallindikator.
- Fält för text på produktetiketten på påsen.
- Lämplig för personer som väger upp till 150 kg.



TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Uppfyller standarderna EN 361, EN 358 och EN 813.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Automatiska förslutningar	Ja
Fallindikator	Ja
Fästdon Fästning	Ja
Fästöglor	Missing translation
Material för upphängningsögla på bröstbenet	Aluminium
Material för upphängningsögla på ryggsidan	Aluminium
Material i spännen	Aluminium
Material: Väv	Polyester
Materialfästpunkt DSide	Missing translation
Maximal användarvikt	150 kg
Maximal livslängd	10 J
NFC-tag	Ja
Smart Check	Ja
Vaddering:	Missing translation
Webové upozornění	Ja

PRODUKTVARIANTER

	47806	47807	47871
Chair in the Air	–	–	Ja
Storlek	S-M	L-XXL	3XL
Tillämpad standard	EN 361,EN 358,EN 813	EN 361,EN 358,EN 813	EN 361,EN 358,EN 813
Vikt	2.4 kg	2.5 kg	2.6 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-9-8
Förändringar eller fel förbehålls.