



AXIC-I

Enkel säkerhetslina med elastisk arm enligt EN 354:2010 och fallskyddsanordning enligt EN 355:2002. Längden är justerbar och kan varieras mellan 1,40 m och 1,80 m. Utrustad med ställningskrok.

Produktbeskrivning

- Enkel säkerhetslina enligt EN 354:2010 med fallskyddsanordning enligt EN 355:2002.
- Justerbar längd mellan 1,40 och 1,80 m.
- Utrustad med ställningskrokar.
- Lämplig för personer som väger upp till 150 kg.
- ZmartCheck – ger snabb åtkomst till säkerhetsrelevant information.
- DIN 19427
- Med kantskydd enligt RfU 11.074.



Produktfunktioner

Karabinhake – fästpunktssidan	Missing translation
Lämplig för kanter	Ja
Längd Räckvidd	1,4-1,8 m
Material: Väv	Polyester
Maximal användarvikt	150 kg
Maximal livslängd	10 J
Maximal längd	1.8 m
Minimal längd	1.4 m
Smart Check	Ja



falldämpare

Ja

Produktvarianter

	47808	47859	47862
Sidan om karbinhakar och fallskyddssele	Missing translation	Twist-lock	Tri-lock
Tillämpad standard	EN 354,EN 355,DIN 19427	EN 354,EN 355,DIN 19427	EN 354,EN 355,DIN 19427
Vikt	1.1 kg	1.15 kg	1.15 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-28

Förändringar eller fel förbehålls.