



AXIC-Y

Dubbelt förbindelsemedel med elastiska armar enligt EN 354:2010 och inbyggd falldämpare enligt EN 355:2002. Den integrerade O-ringen förhindrar att armarna vrids under användning. Längden är flexibel och kan varieras mellan 1,40 m och 1,80 m. Förbindelsemedlet är utrustat med antingen karbinhakar eller ställningskrokar.



Produktbeskrivning

- Dubbelt förbindelsemedel enligt EN 354:2010 med falldämpare enligt EN 355:2002.
- Flexibel längd mellan 1,40 och 1,80 m.
- Utrustat med karbinhakar eller ställningskrokar.
- Den centrala RING-öglans runda form möjliggör optimal placering för att förhindra vridning.
- Lämplig för personer upp till 150 kg.
- Med kantskydd enligt RfU 11.074.
- DIN 19427

Produktfunktioner

Längd räckvidd	Maximal användningstid	Maximal längd	Minimal längd
1,4-1,8 m	10 J	1.8 m	1.4 m

Produktvarianter

Artikelnummer 47809	Artikelnummer 47860	Artikelnummer 47863
Karbinhake förankringspunkt, sida Missing translation	Falldämpare Ja	Falldämpare Ja
Karbinhake säkerhetssele, sida Missing translation	Karbinhake förankringspunkt, sida Missing translation	Karbinhake förankringspunkt, sida Missing translation
Tillämpad standard	Karbinhake säkerhetssele, sida	Karbinhake säkerhetssele, sida



EN 354EN 355	Twist-lock	Tri-lock
Vikt 1.8 kg	Smart Check Ja	Smart Check Ja
	Tillämpad standard EN 354EN 355	Tillämpad standard EN 354EN 355
	Vikt 1.85 kg	Vikt 1.85 kg
Artikelnummer 47810	Artikelnummer 47861	Artikelnummer 47864
Karbinhake förankringspunkt, sida Missing translation	Falldämpare Ja	Falldämpare Ja
Karbinhake säkerhetssele, sida Missing translation	Karbinhake förankringspunkt, sida Missing translation	Karbinhake förankringspunkt, sida Missing translation
Tillämpad standard EN 354EN 355	Karbinhake säkerhetssele, sida Twist-lock	Karbinhake säkerhetssele, sida Tri-lock
Vikt 1.1 kg	Smart Check Ja	Smart Check Ja
	Tillämpad standard EN 354EN 355	Tillämpad standard EN 354EN 355
	Vikt 1.15 kg	Vikt 1.15 kg
Artikelnummer 47867		
Falldämpare Ja		
Karbinhake förankringspunkt, sida Maxi Rebar hook		



Karbinhake säkerhetssele, sida

Missing translation

Smart Check

Ja

Tillämpad standard

EN 354EN 355

Vikt

1.9 kg