



AXIC-Y

Dubbel säkerhetslina med elastiska armar enligt EN 354:2010 och inbyggd fallskyddsanordning enligt EN 355:2002. Den inbyggda O-ringens förhindrar att armarna vrids under användning. Längden är flexibel och kan varieras mellan 1,40 m och 1,80 m. Kopplingsmedlet är valfritt utrustat med karbinhakar eller ställningskrokar.



Produktbeskrivning

- Dubbel säkerhetslina enligt EN 354:2010 med fallskyddsanordning enligt EN 355:2002.
- Justerbar längd mellan 1,40 och 1,80 m.
- Försedda med karbinhakar eller byggnadsställningskrokar.
- Tack vare sin runda form möjliggör den centralt placerade RING-öglan en optimal placering som förhindrar att den vrider sig.
- Lämplig för personer som väger upp till 150 kg.
- ZmartCheck – ger snabb åtkomst till säkerhetsrelevant information.
- Med kantskydd enligt RfU 11.074.

Produktfunktioner

Lämplig för kanter	Ja
Längd Räckvidd	1,4-1,8 m
Maximal användarvikt	150 kg
Maximal livslängd	10 J



Maximal längd	1.8 m
Minimal längd	1.4 m
Smart Check	Ja
falldämpare	Ja

Produktvarianter

	47809	47860	47863	47810	47861	47864
Karabinhake – fästpunktssidan	Missing translation	Missing translation	Missing translation	Missing translation	Missing translation	Missing translation
Sidan om karbinhakar och fallskyddssele	Missing translation	Twist-lock	Tri-lock	Missing translation	Twist-lock	Tri-lock
Tillämpad standard	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355
Vikt	1.8 kg	1.85 kg	1.85 kg	1.1 kg	1.15 kg	1.15 kg

	47867	47877
Karabinhake – fästpunktssidan	Maxi Rebar hook	Missing translation
Sidan om karbinhakar och fallskyddssele	Missing translation	Missing translation
Tillämpad standard	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355
Vikt	1.9 kg	1.9 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-27

Förändringar eller fel förbehålls.