



AXIC-Y

Dubbelt förbindelsemedel med elastiska armar enligt EN 354:2010 och inbyggd falldämpare enligt EN 355:2002. Den integrerade O-ringen förhindrar att armarna vrids under användning. Längden är flexibel och kan varieras mellan 1,40 m och 1,80 m. Förbindelsemedlet är utrustat med antingen karbinhakar eller ställningskrokar.



Produktbeskrivning

- Dubbelt förbindelsemedel enligt EN 354:2010 med falldämpare enligt EN 355:2002.
- Flexibel längd mellan 1,40 och 1,80 m.
- Utrustat med karbinhakar eller ställningskrokar.
- Den centrala RING-öglans runda form möjliggör optimal placering för att förhindra vridning.
- Lämplig för personer upp till 150 kg.
- ZmartCheck – ger snabb åtkomst till säkerhetsrelevant information.
- Med kantskydd enligt RfU 11.074.
- DIN 19427


Produktfunktioner

Längd räckvidd	Maximal användningstid	Maximal längd	Minimal längd
1,4-1,8 m	10 J	1.8 m	1.4 m

Produktvarianter



Artikelnummer 47809	Artikelnummer 47860	Artikelnummer 47863
Karbinhake förankringspunkt, sida Missing translation	Falldämpare Ja	Falldämpare Ja
Karbinhake säkerhetssele, sida Missing translation	Karbinhake förankringspunkt, sida Missing translation	Karbinhake förankringspunkt, sida Missing translation
Tillämpad standard EN 354EN 355	Karbinhake säkerhetssele, sida Twist-lock	Karbinhake säkerhetssele, sida Tri-lock
Vikt 1.8 kg	Smart Check Ja	Smart Check Ja
	Tillämpad standard EN 354EN 355	Tillämpad standard EN 354EN 355
	Vikt 1.85 kg	Vikt 1.85 kg
Artikelnummer 47810	Artikelnummer 47861	Artikelnummer 47864
Karbinhake förankringspunkt, sida Missing translation	Falldämpare Ja	Falldämpare Ja
Karbinhake säkerhetssele, sida Missing translation	Karbinhake förankringspunkt, sida Missing translation	Karbinhake förankringspunkt, sida Missing translation
Tillämpad standard EN 354EN 355	Karbinhake säkerhetssele, sida Twist-lock	Karbinhake säkerhetssele, sida Tri-lock
Vikt 1.1 kg	Smart Check Ja	Smart Check Ja
	Tillämpad standard	Tillämpad standard



	EN 354EN 355	EN 354EN 355
	Vikt 1.15 kg	Vikt 1.15 kg
Artikelnummer 47867	Artikelnummer 47877	
Falldämpare Ja	Falldämpare Ja	
Karbinhake förankringspunkt, sida Maxi Rebar hook	Karbinhake förankringspunkt, sida Missing translation	
Karbinhake säkerhetssele, sida Missing translation	Karbinhake säkerhetssele, sida Missing translation	
Smart Check Ja	Smart Check Ja	
Tillämpad standard EN 354EN 355	Tillämpad standard EN 354EN 355	
Vikt 1.9 kg	Vikt 1.9 kg	