



DATABLAD

AETHOR 2.0

Fallskyddsanordningen AETHOR 2.0 uppfyller kraven i EN 360:2023 och ger utmärkt rörelsefrihet samtidigt som fallsträckan hålls kort.

PRODUKTBESKRIVNING

- Den automatiska linupprullningen säkerställer att endast den nödvändiga linlängden släpps ut, vilket gör att fallsträckan alltid är så kort som möjligt i alla situationer, oavsett om det gäller fästning över huvudet eller vid horisontella tillämpningar (max 100 kg). Denna anordning är certifierad för användning i situationer där fästpunkten befinner sig på marknivå (fallfaktor 2) och är dessutom lämplig för personer med en vikt på upp till 140 kg.
- Fallfaktor 2-certifierad (RfU 11.085).
- Med kantskydd enligt RfU 11.060 (max. 100 kg)
- Längd 2 m.
- Utrustad med fallskydd enligt EN 355.
- Robust, men samtidigt kompakt och lätt – väger bara 800 g.
- Lämplig för personer upp till 140 kg (fallfaktor 0).
- Utrustad med snabbkarbinhake (på sidan med fallskyddsbältet) och trilock-karbinhake (på sidan med fästpunkten).
- Vridkoppling och fästelement för anslutning till förankringspunkten.
- Vridnings- och fallindikator på karbinhake.
- Robust hölje av termoplast.



PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Fallsträcka	1 m

Egenskap	Värde
Karabinhake – fästpunktssidan	Anslutningar
Lämplig för kanter	Ja
Längd	2 m
Material i höljet	Missing translation
Material: Väv	Missing translation
Maximal livslängd	10 J
Sidan om karbinhakar och fallskyddssele	Missing translation
Tillämpad standard	EN 360
Vikt	0.8 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-9-6
Förändringar eller fel förbehålls.