



## ZAP Safemaster Max S

Med sin omfattande utrustning sätter den nya plattformsstegen nya standarder när det gäller säkerhet och komfort samt imponerar med snabb och okomplicerad hantering. Uppfyller alla kriterier enligt EN 131-7

### Produktbeskrivning

- Den nya plattformsstegen sätter nya standarder för säkerhet och komfort tack vare sin omfattande utrustning och utmärker sig genom sin snabba och smidiga hantering. Uppfyller alla krav enligt EN 131-7.
- Maximalt säkert arbete med båda händerna och i 360° på olika höjder tack vare stor plattform med stabilt, runtgående räcke och automatiska säkerhetssalongdörrar.
- Bekväm och säker upp- och nedstigning på trappsteg med en bredd på 80 mm (41440/41441) respektive 60 mm (41442-41444).
- Perfekt arbetsorganisation på hög höjd med stor, genomtänkt verktygsförvaring.
- Stora terränghjul för enkel förflyttning även i monterat tillstånd.
- Finns i fem storlekar med en maximal arbetshöjd på 3,70 m.



### Tips och specialfunktioner

EN 131-7

### Produktfunktioner



|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Belastning                    | 150 kg              |
| Garanti                       | 10 år               |
| Plattformsbredd               | 400 mm              |
| Plattformslängd               | 550 mm              |
| Plattformsmaterial            | limmad plywoodskiva |
| Räckeshöjd                    | 1 m                 |
| Stegsidans höjd steg-/stöddel | /                   |
| Tillämpad standard            | EN 131-7            |
| Verktygshylla                 | Plast               |

## Produktvarianter

|                            | 41440  | 41441  | 41442  | 41443  | 41444  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Antal steg inkl. plattform | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| Arbets höjd                | 2.7 m  | 2.95 m                                       | 3.2 m  | 3.45 m                                       | 3.7 m  |
| Höjd inklusive räcke       | max. 1.72 m                                  | max. 1.97 m                                  | max. 2.23 m                                  | max. 2.48 m                                  | max. 2.74 m                                  |
| Plattformshöjd             | 0.7 m  | 0.95 m                                       | 1.2 m  | 1.45 m                                       | 1.7 m  |
| Steglängd                  | 2.06 m                                       | 2.34 m                                       | 2.62 m                                       | 2.91 m                                       | 3.18 m                                       |
| Transportdimensioner       | ca. 250 mm ×<br>ca. 690 mm ×<br>ca. 2.060 mm | ca. 250 mm ×<br>ca. 780 mm ×<br>ca. 2.340 mm | ca. 320 mm ×<br>ca. 670 mm × ca.<br>2.620 mm | ca. 320 mm ×<br>ca. 670 mm × ca.<br>2.910 mm | ca. 320 mm ×<br>ca. 670 mm × ca.<br>3.180 mm |
| Undre, yttre bredd         | 0.69 m                                       | 0.78 m                                       | 0.67 m                                       | 0.67 m                                       | 0.67 m                                       |
| Vikt                       | 16 kg  | 16.6 kg                                      | 24.9 kg                                      | 26.1 kg                                      | 27.4 kg                                      |

### ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-9

Förändringar eller fel förbehålls.