



# XLstep P

## Produktbeskrivning

- Smidig och robust arbetsplattform i ny design.
- Plattformsstorlek cirka 400 x 300 mm.
- Extra djupa steg (92 mm) för bekväm och säker användning.
- Optimal stabilitet tack vare dubbelsidigt, stel förbindning med tryckförstyvning.
- Uppstigning från båda sidorna.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade rör.
- Nytt, högkvalitativt glidskydd av 2-komponentsplast gör den lämplig även för arbeten på gallerytor.



## Tips och specialfunktioner

I enlighet med standarden EN 14 183.



## Produktfunktioner

Belastning	150 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Nitad
Garanti	10 år
Material	Aluminium, eloxerat
Plattformsbredd	400 mm
Plattformslängd	300 mm



Stegdjup	92 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	48 mm
Tillämpad standard	EN 14183

## Produktvarianter

	40101	40102	40103
Antal steg	2 × 2	2 × 3	2 × 4
Arbetshöjd	2,49 m	2,74 m	2,99 m
Basyta	0,64 m × 0,6 m	0,82 m × 0,68 m	0,99 m × 0,76 m
Plattformshöjd	0,49 m	0,74 m	0,99 m
Transportdimensioner	ca. 580 mm × ca. 600 mm × ca. 290 mm	ca. 840 mm × ca. 680 mm × ca. 290 mm	ca. 1.105 mm × ca. 760 mm × ca. 290 mm
Undre, yttre bredd	0,6 m	0,68 m	0,76 m
Vikt	4,7 kg	6,1 kg	7,8 kg

### ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-9

Förändringar eller fel förbehålls.