



XLstep P Bred Arbetsbock


Produktbeskrivning

- Lättvikaren bland de robusta arbetsplattformarna med extra stor plattform och eloxerade stegsidor.
- Plattformstorlek cirka 600 x 300 mm.
- Extra djupa steg (92 mm) för bekväm och säker användning.
- Optimal stabilitet tack vare dubbelsidigt, stel förbindning med tryckförstyvning.
- Uppstigning från båda sidorna.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade rör.
- Nytt, högkvalitativt glidskydd av 2-komponentsplast gör den lämplig även för arbeten på gallerytor.



Tips och specialfunktioner

I enlighet med standarden EN 14 183.



Produktfunktioner

Belastning	150 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Nitad
Garanti	10 år



Material Aluminium, eloxerat

Plattformsbredd	600 mm
Plattformslängd	300 mm
Stegdjup	92 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	48 mm
Tillämpad standard	EN 14183

Produktvarianter

	41409	41410	41411
Antal steg	2 × 2	2 × 3	2 × 4
Arbetshöjd	2.49 m	2.74 m	2.99 m
Basyta	0,64 m × 0,8 m	0,82 m × 0,88 m	0,99 m × 0,96 m
Plattformshöjd	0.49 m	0.74 m	0.99 m
Transportdimensioner	ca. 580 mm × ca. 800 mm × ca. 290 mm	ca. 840 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm	ca. 1.105 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
Undre, yttre bredd	0.8 m	0.88 m	0.96 m
Vikt	5.6 kg	7.4 kg	9.3 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-7-3

Förändringar eller fel förbehålls.