



AETHOR 1.8

AETHOR fallskyddsblock uppfyller EN 360:2002 och ger utmärkt rörelsefrihet samtidigt som fallsträckan hålls kort.

Produktbeskrivning

- Den automatiska linupprullningen säkerställer att endast den nödvändiga linlängden släpps ut, vilket gör att fallsträckan alltid är så kort som möjligt i alla situationer, vare sig det gäller fästning över huvudet (max 140 kg) eller vid horisontella tillämpningar (max 100 kg). Denna anordning är certifierad för användning i situationer där fästpunkten befinner sig på marknivå (fallfaktor 2) och är dessutom lämplig för personer med en vikt på upp till 140 kg. 1,8 m längd för användning i lyftplattformar (DIN 19427).
- Robust hölje av termoplast.
- Fallfaktor 2-certifierad (RfU 11.085).
- Med kantskydd enligt RfU 11.060 (max. 100 kg)
- Robust, men samtidigt kompakt och lätt – väger bara 800 g.
- Lämplig för personer upp till 140 kg (fallfaktor 0).
- Längd 1,8 m.
- Vridkoppling och fästelement för anslutning till förankringspunkten.
- Vridnings- och fallindikator på karbinhake.
- Utrustad med fallskydd enligt EN 355.



Produktfunktioner



Fallsträcka	1 m
Karabinhake – fästpunktssidan	Tri-lock
Lämplig för kanter	Ja
Längd	1.8 m
Material i höljet	Missing translation
Material: Väv	Missing translation
Maximal livslängd	10 J
Tillämpad standard	EN 360

Produktvarianter

	47865	47866
Sidan om karbinhakar och fallskyddssele	Tri-lock	Missing translation
Vikt	0.8 kg	1.2 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-15

Förändringar eller fel förbehålls.