



RCstep BP

Produktbeskrivning

- Plattformsstorlek cirka 600 x 300 mm.
- Optimal stabilitet tack vare dubbelsidigt, stel förbindning med tryckförstyvning.
- Extra djupa steg (92 mm) för bekväm och säker användning.
- Uppstigning från båda sidorna.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade rör.
- Nytt, högkvalitativt glidskydd av 2-komponentsplast gör den lämplig även för arbeten på gallerytor.



Tips och specialfunktioner

I enlighet med standarden EN 14 183.

Produktfunktioner

Belastning	150 kg
Beläggning	Eloxerad
Förband mellan steg och stegsidor	Nitad
Garanti	10 år
Material	Aluminium, eloxerat
Plattformsbredd	600 mm
Plattformslängd	300 mm
Stegdjup	92 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm



Stegpinne-/stegtyp RC-steg

Stegsidans höjd 48 mm

Tillämpad standard EN 14183

Produktvarianter

	40137	40138	40139
Antal steg	2 × 2	2 × 3	2 × 4
Arbets höjd	2.49 m	2.74 m	2.99 m
Basyta	0,64 m × 0,8 m	0,82 m × 0,88 m	0,99 m × 0,96 m
Plattformshöjd	0.49 m	0.74 m	0.99 m
Transportdimensioner	ca. 580 mm × ca. 800 mm × ca. 290 mm	ca. 840 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm	ca. 1.105 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
Undre, yttre bredd	0.8 m	0.88 m	0.96 m
Vikt	5.6 kg	7.4 kg	9.3 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-7-2

Förändringar eller fel förbehålls.