DATABLAD

Liberex (vakuum)

Den pålitliga och säkra rappell- och räddningsutrustningen med hög belastningskapacitet









PRODUKTBESKRIVNING

- Räddnings- och repnedstigningsutrustningen Liberex för självräddning utmärker sig genom sin höga bärkraft, robusta konstruktion och automatiska bromssystem. Den möjliggör säkra nedstigningar från upp till 500 m höjd. Utrustad med 10,5 mm kärnmantelrep, ZmartCheck för snabb digital datatillgång och en QR-kod för enkla inspektionsinstruktioner – perfekt för professionell självräddning och säker rappning från stora höjder.
- Vakuumförpackad version för upp till 10 års underhållsfri förvaring, skyddad mot fukt, UV-strålning, damm och mekaniska påverkan.
- ZmartCheck – ger snabb åtkomst till säkerhetsrelevant information.
- Hög bärförmåga på upp till 280 kg, certifierad för 2 personer
- Maximal nedstigningshöjd 500 m för ökad flexibilitet
- Sjunkhastighet 1 m/s
- Utrustad med ögonskruvar för reglerad nedfirningshastighet
- Automatiskt, dubbelt bromssystem för full kontroll
- Kärnmantlad rep med en diameter på 10,5 mm för säker användning
- Kontrollintervall: var 10 000 meter eller en gång om året
- Utrustad med Tri-Lock-karbinhake för ökad säkerhet
- Aluminiumhölje för lång livslängd
- Inspektionsanvisningar kan hämtas via QR-kod – omedelbart tillgängliga i digital form.

TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

EN 341-A

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Karabinhake – fästpunktssidan	Tri-lock
Material	Kärnmantelrep 10,5 mm
Material i höljet	Aluminium
Maximal livslängd	10 J
Nyttolast	280 kg
Sidan om karbinhakar och fallskyddssele	Tri-lock
Tillämpad standard	EN 341-A

PRODUKTVARIANTER

	47931	47932	47933	47934
Längd	20 m	40 m	100 m	200 m
Vikt	5.5 kg	6.9 kg	11.1 kg	18.1 kg

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

RESERVDELAR 1



Inspektions-/rengöringsset Liberex/Liberex+
Artikelnummer 47929

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-7
Förändringar eller fel förbehålls.