



## Saferstep LH - 1041356

Esnek merdiven, raflarda güvenli bir şekilde tırmanma olanağı sağlar ve istenen yüksekliğe uyarlanabilir.

### Ürün Açıklaması

- Esnek merdiven, raflarda güvenli bir şekilde tırmanma olanağı sağlar ve istenen yüksekliğe uyarlanabilir.
- Raf askılı merdivenlerde,  $\varnothing$  36 mm'ye kadar olan kılavuz raylar için iki adet askı kancası ve rafa dikey olarak dayamak için ek kancalar bulunur.



### İpuçları ve özel özellikler

Sipariş verirken, zeminden boru rayı üst kenarına kadar olan dikey mesafeyi belirtiniz!  
EN 131 183 professional uygundur.

### Ürün Özellikleri

Ağırlık	7 kg
Basamak derinliği	80 mm
Basamak sayısı	6
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	Safer Step'i kolayca hareket ettirmek için.
Düşey asma yüksekliği	=1,31m - =1,78 m
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı



Maksimum düşey asma yüksekliği	1.78 m
Malzeme	Alüminyum
Minimum düşey asma yüksekliği	1.31 m
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm
Yük	max. 150 kg

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

[info@hefe.com.tr](mailto:info@hefe.com.tr)

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 26.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.