



Saferstep LH - 1041360

Esnek merdiven, raflarda güvenli bir şekilde tırmanma olanağı sağlar ve istenen yüksekliğe uyarlanabilir.

Ürün Açıklaması

- Esnek merdiven, raflarda güvenli bir şekilde tırmanma olanağı sağlar ve istenen yüksekliğe uyarlanabilir.
- Raf askılı merdivenlerde, \varnothing 36 mm'ye kadar olan kılavuz raylar için iki adet askı kancası ve rafa dikey olarak dayamak için ek kancalar bulunur.



İpuçları ve özel özellikler

Sipariş verirken, zeminden boru rayı üst kenarına kadar olan dikey mesafeyi belirtiniz!
EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Ağırlık	11.3 kg
Basamak derinliği	80 mm
Basamak sayısı	10
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	Safer Step'i kolayca hareket ettirmek için.
Düşey asma yüksekliği	=2,29m - =2,82 m
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı



Maksimum düşey asma yüksekliği	2.82 m
Malzeme	Alüminyum
Minimum düşey asma yüksekliği	2.29 m
Standartlar	EN 131 professional
Taşıma ölçüleri	3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm
Yük	max. 150 kg

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 26.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.