



Stella LH - 1041512

Esnek merdiven, raflarda güvenli bir şekilde tırmanma olanağı sağlar ve istenen yüksekliğe uyarlanabilir.

Ürün Açıklaması

- Esnek merdiven, raflarda güvenli bir şekilde tırmanma olanağı sağlar ve istenen yüksekliğe uyarlanabilir.
- Raf askılı merdivenlerde, \varnothing 36 mm'ye kadar olan kılavuz raylar için iki adet askı kancası ve rafa dikey olarak dayamak için ek kancalar bulunur.



İpuçları ve özel özellikler

Sipariş verirken, zeminden boru rayı üst kenarına kadar olan dikey mesafeyi belirtiniz!
EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

| | |
|---|------------------|
| Basamak derinliği | 30 mm |
| Basamak sayısı | 8 |
| Basamak/kademe mesafesi dikey | 270 mm |
| Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı | flanşlanmış |
| Basamak/kademe türü | baklavalı |
| Düşey asma yüksekliği | =1,87m - =2,41 m |
| Garanti | 10 yıl |
| Kaplama | doğal |
| Maksimum düşey asma yüksekliği | 2.41 m |



Malzeme

Alüminyum

Minimum düşey asma yüksekliği

1.87 m

Standartlar

EN 131 professional

Yük

max. 150 kg

Çalışma yüksekliği

3.35 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 28.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.