TEKNIK FÖY

Stella LH - 1041514

Esnek merdiven, raflarda güvenli bir şekilde tırmanma olanağı sağlar ve istenen yüksekliğe uyarlanabilir.





ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Esnek merdiven, raflarda güvenli bir şekilde tırmanma olanağı sağlar ve istenen yüksekliğe uyarlanabilir.
- Raf askılı merdivenlerde, Ø 36 mm'ye kadar olan kılavuz raylar için iki adet askı kancası ve rafa dikey olarak dayamak için ek kancalar bulunur.

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Sipariş verirken, zeminden boru rayı üst kenarına kadar olan dikey mesafeyi belirtiniz!
EN 131 183 professional uygundur.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Basamak derinliği	30 mm
Basamak sayısı	12
Basamak/kademe mesafesi dikey	270 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış

Özellik	Değer
Basamak/kademe türü	baklavalı
Düşey asma yüksekliği	=2,96m - =3,49 m
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Maksimum düşey asma yüksekliği	3.49 m
Malzeme	Alüminyum
Minimum düşey asma yüksekliği	2.96 m
Standartlar	EN 131 professional
Yük	max. 150 kg
Çalışma yüksekliği	4.4 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR 6



Askı platformu
Ürün kodu 40450



Hafif metal ara tutucu
Ürün kodu 41457



Hafif metal boru, eloksallı, 3,0 m uzunluğunda
Ürün kodu 40370



Hafif metal tutucu, sağ dayanaklı
Ürün kodu 41458



Hafif metal tutucu, sol dayanaklı
Ürün kodu 41459



Kova kancası
Ürün kodu 40115

YEDEK PARÇALAR 4



Eğim açısı göstergesi
Ürün kodu 824369



İç pabuç
Ürün kodu 824350



Kullanıcı açıklamaları etiketi
Ürün kodu 800598



Normal ve geniş basamaklı merdivenler için kanca
Ürün kodu 40242

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 11.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.