



## Stella LH - 1041514

Esnek merdiven, raflarda güvenli bir şekilde tırmanma olanağı sağlar ve istenen yüksekliğe uyarlanabilir.

### Ürün Açıklaması

- Esnek merdiven, raflarda güvenli bir şekilde tırmanma olanağı sağlar ve istenen yüksekliğe uyarlanabilir.
- Raf askılı merdivenlerde,  $\varnothing$  36 mm'ye kadar olan kılavuz raylar için iki adet askı kancası ve rafa dikey olarak dayamak için ek kancalar bulunur.



### İpuçları ve özel özellikler

Sipariş verirken, zeminden boru rayı üst kenarına kadar olan dikey mesafeyi belirtiniz!  
EN 131 183 professional uygundur.

### Ürün Özellikleri

Basamak derinliği	30 mm
Basamak sayısı	12
Basamak/kademe mesafesi dikey	270 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı
Düşey asma yüksekliği	=2,96m - =3,49 m
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Maksimum düşey asma yüksekliği	3.49 m



Malzeme

Alüminyum

Minimum düşey asma yüksekliği

2.96 m

Standartlar

EN 131 professional

Yük

max. 150 kg

Çalışma yüksekliği

4.4 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

[info@hefe.com.tr](mailto:info@hefe.com.tr)

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 28.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.