TEKNIK FÖY

K 470 Üniversal kutu, IP 65 - 366224

TÜV-Süd sertifikalı, basınç dengeleme valfli kutu – nem, su sıçraması ve toza karşı daha yüksek koruma gerektiren tüm uygulamalar için idealdir.




ÜRÜN AÇIKLAMASI

- TÜV-Süd sertifikalı, basınç dengeleme valfli kutu – nem, su sıçraması ve toza karşı daha yüksek koruma gerektiren tüm uygulamalar için idealdir.
- DIN EN 60529 standardına göre IP 65 sızdırmazlık derecesi, kapağa köpükle doldurulmuş conta sayesinde sağlanır.
- K 470 modelinin 22 standart boyutu IP65 koruma sınıfında stokta mevcuttur. 1.400 mm uzunluktan itibaren sunulan üç model, optimize edilmiş conta ve basınç dengeleme valfi sayesinde daha yüksek koruma sağlar, ancak IP65 koruma sınıfının gerekliliklerini tam olarak karşılamaz.
- Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili onayla birlikte de mevcuttur.
- Tüm K 470 serisinde 750 x 550 mm temel ölçüden itibaren ekstra kalın 1,5 mm sac.
- Otomatik basınç dengeleme membranı.
- TÜV SÜD tarafından onaylanmıştır.
- Çoğu K 470 için tedarik edilebilir.







İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Tehlikeli maddelerin ek ücret karşılığında taşınması için BM izni alınabilir.
Net geçiş ölçüsü iç ölçüden yaklaşık 30 mm düşüktür (uzunluk ve genişlik). Özel boyutlu ürünler talep üzerine tedarik edilebilir.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer

Özellik	Değer
Ağırlık	20 kg
Conta	köpüklü kapak contası
Dış ölçü max. U x G x Y	1.200 mm × 800 mm × 510 mm
Garanti	10 yıl
Hacim	414 l
Koruma sınıfı	IP65:
Köşe çıtaları	evet
Malzeme	Alüminyum
Mandallar	Konforlu mandallar
Sertifikasyon	TÜV Süd - IP 65
Tehlikeli madde taşıma onayındaki maks. brüt ağırlık	183 kg
Tutamak sayısı	4
Tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar
entegre tekerlekler	hayır
Çevre çıtaları	evet
İstifleme köşeleri	evet
İstifleme köşelerinin malzemesi	Alüminyum
İstifleme köşelerinin rengi	Alüminyum, doğal
İç ölçü U x G x Y	1.150 mm × 750 mm × 480 mm

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 12.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.