



Merdiven - 40055208

Binalara ve makinelere sabit övümlü

Ürün Açıklaması

- Konforlu çözümler için 45°, yerin dar olduğu durumlarda için 60°'lik farklı ölçüler.
- Seçime bağlı olarak 600 mm, 800 mm veya 1000 mm basamak genişliği.
- Basamak ve platform kaplaması standart olarak baklavalı alüminyumdan (R10) üretilir. Seçime bağlı olarak, daha iyi kaymazlık için çelik açma (R12) ve çelik delikli sac (R13) modeller de mevcuttur.
- Alet kullanılmadan monte edilebilir. Korkuluklar sayesinde maksimum esneklik.
- Esnek montaj seçenekleri için çeşitli aksesuarlar birlikte çok dayanıklı alüminyum ekstrüzyon profillerden yapılmıştır.
- Yüksek seviyede ön montaj derecesi ile ZARGES sistemi sayesinde hızlı ve kolay montaj.
- Ürünü bir sabitleme elemanı ile monte etmek için asma konsollar, kancası ve montaj braketi.
- Ürünün taban tarafında bir ön montaj elemanı ile monte etmek için taban konsol için kullanılan plastik destek.
- Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.



Özellikler

Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

Ürün Özellikleri

Basamak genişliği	Basamak sayısı	Boş yükseklik	Dünya yükseklik	Ölçü
600 mm	9	1370 mm	2250 mm	60 °
Garanti	Maks. yük basamağa başına	Standartlar	Yük	
10 yıla	150 kg	EN ISO 14122	max. 300 kg	