



Merdiven - 40055214

Binalara ve makinelere sabit öVt-ÆFR-Öà

Ürün Aç 11

- Konforlu ç 45°, yerin dar oldu -Burumlar için 60°lik farklı e -öW leri.
- Seçime ba olarak 600 mm, 800 mm veya 1000 mm basamak geni öÆ-1ÆW i.
- Basamak ve platform kaplaması standart olarak baklaval alüminyumdan (R10) üretilir. Seçime ba öÁ1 olarak, daha iyi kaymazlı 3a öÆ Ö için çelik aç 2 iv a (R12) ve çelik delikli sac (R13) modeller de tm.
- Alet kullan ÆÖ F ç 1 t Æ & -pMakl 1ÆVê korkuluklar sayesinde maksimum esneklik.
- Esnek montaj seçenekleri için c `atakanallar -Æ birlikte çok dayan 1Ælüminyum ekstrüzyon profilden ta n1profiller.
- Yüksek seviyede ön montaj derecesi ile ZARGES ba öÆ sistemi sayesinde h 1Æe kolay montaj.
- Ürünü bir sabitleme elemanı aç 1 t Æ & -öÆ1-ÆFR entegre etmek için asma konsollar 1Æanca seti ve montaj braketi.
- Ürünün taban taraf æFh 1Æör öVt-ÆFR t ÆÖ 11 amaç -Æaban konsol için kullan Æplastik destek.
- Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.



1Æve özel özellikler

Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

Ürün Özellikleri

Basamak geni öÆ' i 600 mm	Basamak say 11 15	Bo ö ÇFÖ 2304 mm	Dü öPyükseklik 3750 mm	E ö-Đ 60 °
Garanti 10 y Æ	Maks. yük basama n1 150 kg	Standartlar EN ISO 14122	Yük max. 300 kg	