TEKNIK FÖY

Merdiven - 40055224

Binalara ve makinelere sabit şekilde erişim.





ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Binalara ve makinelere sabit şekilde erişim.
- Konforlu çıkış için 45°, yerin dar olduğu durumlar için 60°'lik farklı eğim değerleri.
- Seçime bağlı olarak 600 mm, 800 mm veya 1000 mm basamak genişlikleri.
- Basamak ve platform kaplaması standart olarak yivli alüminyumdan (R10) yapılmıştır.
- Alet kullanılmadan çıkartılabilen parmaklıklar ve korkuluklar sayesinde maksimum esneklik.
- Esnek montaj seçenekleri için cıvata kanallarıyla birlikte çok dayanıklı alüminyum ekstrüzyon profilden taşıyıcı profiller.
- Yüksek seviyede ön montaj derecesi ile ZARGES bağlantı sistemi sayesinde hızlı ve kolay montaj.
- Ürünü bir sabitleme elemanına çıkartılabilir şekilde entegre etmek için asma konsolları, kanca seti ve montaj braketi.
- Ürünün taban tarafında hızlı bir şekilde çıkartılması amacıyla taban konsol için kullanılan plastik destek.
- Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Basamak genişliği	800 mm

Özellik	Değer
Basamak sayısı	5
Boşaltma	793 mm
Düşey yükseklik	1250 mm
Eğim	60 °
Garanti	10 yıl
Maks. yük seviyesi	150 kg
Standartlar	NF EN ISO 14122-4
Yük	max. 300 kg

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR 2

Sıkma kolu
Ürün kodu 42355279



Tek taraflı tırabzan
Ürün kodu 42355284

YEDEK PARÇALAR 1

Sıkma kolu
Ürün kodu 800512

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 12.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.