



Merdiven - 40055236

Binalara ve makinelere sabit övümlü merdivenler için

Ürün Açıklaması

- Konforlu çözümler için, yerin dar olduğu alanlar için 60°'lik farklı ölçülerde üretilir.
- Seçime bağlı olarak 600 mm, 800 mm veya 1000 mm basamak genişliği için üretilir.
- Basamak ve platform kaplaması standart olarak baklavalı alüminyumdan (R10) üretilir. Seçime bağlı olarak, daha iyi kaymazlık için çelik açma (R12) ve çelik delikli sac (R13) modeller de mevcuttur.
- Alet kullanılmadan monte edilebilir. Parmaklıklar korkuluklar sayesinde maksimum esneklik.
- Esnek montaj seçenekleri için çeşitli aksesuarlar birlikte çok dayanıklı alüminyum ekstrüzyon profillerden üretilmiştir.
- Yüksek seviyede ön montaj derecesi ile ZARGES merdiven sistemi sayesinde hızlı ve kolay montaj.
- Ürünü bir sabitleme elemanı ile monte etmek için asma konsollar, kancası ve montaj braketi.
- Ürünün taban tarafında bir ön montaj elemanı ile monte etmek için kullanılan plastik destek.
- Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.



Özellikler

Ürünü, ürün emniyeti yasa (ProdSG) uygun olarak çift taraflı parmaklı platformlu merdivenlerde veya bak platformlar için çevre bir düzenleme emniyetiyle (örn. korkuluk) donatman öneriyoruz. Parmaklıklar veya korkuluk kullanılmıyorsa, ürünün emniyeti yönetmeliklere uygun yeterli emniyeti sağlamak için zorundadır.

Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

Ürün Özellikleri



Basamak genişliği	Basamak sayısı	Boş Çift	Dünya yüksekliği	Eğim
800 mm	17	2593 mm	4250 mm	60 °
Garanti	Maks. yük basamağı	Standartlar	Yük	
10 y	150 kg	EN ISO 14122	max. 300 kg	