



## Merdiven - 40055248

Binalara ve makinelere sabit övümlü merdivenler için

### Ürün Açıklaması

- Konforlu çözümler için, yerin dar olduğu alanlar için 60°'lik farklı ölçülerde üretilir.
- Seçime bağlı olarak 600 mm, 800 mm veya 1000 mm basamak genişliği için üretilir.
- Basamak ve platform kaplaması standart olarak baklavalı alüminyumdan (R10) üretilir. Seçime bağlı olarak, daha iyi kaymazlık için çelik açma (R12) ve çelik delikli sac (R13) modeller de mevcuttur.
- Alet kullanılmadan monte edilebilir ve parmaklı merdiven korkulukları sayesinde maksimum esneklik.
- Esnek montaj seçenekleri için çatı katları için birlikte çok dayanıklı alüminyum ekstrüzyon profillerden yapılmış profiller.
- Yüksek seviyede ön montaj derecesi ile ZARGES merdiven sistemi sayesinde hızlı ve kolay montaj.
- Ürünü bir sabitleme elemanı açma ve montaj için asma konsollar, kancası ve montaj braketi.
- Ürünün taban tarafında bir ön montaj için kullanılan plastik destek.
- Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.



### Merdiven'in özel özellikleri

Ürünü, ürün emniyeti yasa (ProdSG) uygun olarak çift taraflı parmaklı merdiven platformlu merdivenlerde veya bak platformlar için çevre bir düzenleme emniyetiyle (örn. korkuluk) donatman öneriyoruz. Parmaklı veya korkuluk kullanılmıyorsa, merdiven için yönetmeliklere uygun yeterli emniyeti sağlamak zorundadır.

Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

### Ürün Özellikleri



Basamak genişliği <b>600 mm</b>	Basamak sayısı <b>9</b>	Boş Çift <b>1977 mm</b>	Dünya yüksekliği <b>1930 mm</b>	Eğim <b>45 °</b>
Garanti <b>10 y</b>	Maks. yük basamağı <b>150 kg</b>	Standartlar <b>EN ISO 14122</b>	Yük <b>max. 300 kg</b>	