



## Merdiven - 40055272

Binalara ve makinelere sabit övümlü merdivenler için

### Ürün Açıklaması

- Konforlu çözümler için, yerin dar olduğu alanlar için 60°'lik farklı ölçüler.
- Seçime bağlı olarak 600 mm, 800 mm veya 1000 mm basamak genişliği.
- Basamak ve platform kaplaması standart olarak baklavalı alüminyumdan (R10) üretilir. Seçime bağlı olarak, daha iyi kaymazlık için çelik açma (R12) ve çelik delikli sac (R13) modeller de mevcuttur.
- Alet kullanılmadan monte edilebilir. Korkuluklar sayesinde maksimum esneklik.
- Esnek montaj seçenekleri için çeşitli aksesuarlar birlikte çok dayanıklı alüminyum ekstrüzyon profillerden yapılmıştır.
- Yüksek seviyede ön montaj derecesi ile ZARGES sistemi sayesinde hızlı ve kolay montaj.
- Ürünü bir sabitleme elemanı ile monte etmek için asma konsollar, kancası ve montaj braketi.
- Ürünün taban tarafında bir ön montaj elemanı ile monte etmek için kullanılmak üzere plastik destek.
- Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.



### Özellikler

Ürünü, ürün emniyeti yasa (ProdSG) uygun olarak çift taraflı parmaklı platformlu merdivenlerde veya bak platformlar için çevre bir düzenleme emniyetiyle (örn. korkuluk) donatman öneriyoruz. Parmaklı veya korkuluk kullanılmıyorsa, i-6'ye uygun yönetmeliklere uygun yeterli emniyeti sağlamak için zorundadır.

Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

### Ürün Özellikleri



Basamak genişliği	Basamak sayısı	Boş Çift	Dünya yükseklik	Eğim
<b>800 mm</b>	<b>13</b>	<b>2865 mm</b>	<b>2790 mm</b>	<b>45 °</b>
Garanti	Maks. yük basamağı	Standartlar	Yük	
<b>10 y</b>	<b>150 kg</b>	<b>EN ISO 14122</b>	<b>max. 300 kg</b>	