TEKNIK FÖY

Merdiven - 40055274

Binalara ve makinelere sabit şekilde erişim.





ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Binalara ve makinelere sabit şekilde erişim.
- Konforlu çıkış için 45°, yerin dar olduğu durumlar için 60°'lik farklı eğim değerleri.
- Seçime bağlı olarak 600 mm, 800 mm veya 1000 mm basamak genişlikleri.
- Basamak ve platform kaplaması standart olarak yivli alüminyumdan (R10) yapılmıştır.
- Alet kullanılmadan çıkartılabilen parmaklıklar ve korkuluklar sayesinde maksimum esneklik.
- Esnek montaj seçenekleri için cıvata kanallarıyla birlikte çok dayanıklı alüminyum ekstrüzyon profilden taşıyıcı profiller.
- Yüksek seviyede ön montaj derecesi ile ZARGES bağlantı sistemi sayesinde hızlı ve kolay montaj.
- Ürünü bir sabitleme elemanına çıkartılabilir şekilde entegre etmek için asma konsolları, kanca seti ve montaj braketi.
- Ürünün taban tarafında hızlı bir şekilde çıkartılması amacıyla taban konsol için kullanılan plastik destek.
- Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Ürünü, ürün emniyeti yasasına (ProdSG) uygun olarak çift taraflı parmaklıkla ve platformlu merdivenlerde veya bakım platformlarında çepeçevre bir düşme emniyetiyle (örn. korkuluk) donatmanızı öneriyoruz. Parmaklık veya korkuluk kullanılması istenmiyorsa, işletmeci, yönetmeliklere uygun yeterli emniyeti sağlamak zorundadır. Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer

Özellik	Değer
Basamak genişliği	800 mm
Basamak sayısı	15
Boşaltma	3295 mm
Düşey yükseklik	3220 mm
Eğim	45 °
Garanti	10 yıl
Maks. yük seviyesi	150 kg
Standartlar	NF EN ISO 14122-4
Yük	max. 300 kg

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR 1



Parmaklık 15 basamaklı
Ürün kodu 42355314

YEDEK PARÇALAR 1

Sıkma kolu
Ürün kodu 800512

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86
Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr
www.zarges.com/tr
Etkili 12.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.