



Merdiven - 40055274

Binalara ve makinelere sabit övümlü merdivenler için

Ürün Açıklaması

- Konforlu çözümler için 45°, yerin dar olduğu durumlarda için 60°'lik farklı ölçüler.
- Seçime bağlı olarak 600 mm, 800 mm veya 1000 mm basamak genişliği.
- Basamak ve platform kaplaması standart olarak baklavalı alüminyumdan (R10) üretilir. Seçime bağlı olarak, daha iyi kaymazlık için çelik açma (R12) ve çelik delikli sac (R13) modeller de mevcuttur.
- Alet kullanılmadan monte edilebilir. Parmaklıklar korkuluklar sayesinde maksimum esneklik.
- Esnek montaj seçenekleri için çatı katları için birlikte çok dayanıklı alüminyum ekstrüzyon profillerden yapılmış profiller.
- Yüksek seviyede ön montaj derecesi ile ZARGES merdiven sistemi sayesinde hızlı ve kolay montaj.
- Ürünü bir sabitleme elemanı ile monte etmek için asma konsollar, kancası ve montaj braketi.
- Ürünün taban tarafında bir ön montaj için kullanılan plastik destek.
- Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.



Özellikler

Ürünü, ürün emniyeti yasa (ProdSG) uygun olarak çift taraflı parmaklı platformlu merdivenlerde veya bak platformlar için çevre bir düzenleme emniyetiyle (örn. korkuluk) donatman öneriyoruz. Parmaklıklar veya korkuluk kullanılmıyorsa, ürünün emniyeti yönetmeliklere uygun yeterli emniyeti sağlamak için zorundadır.

Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

Ürün Özellikleri



Basamak genişliği 800 mm	Basamak sayısı 15	Boş Çift 3295 mm	Dünya yüksekliği 3220 mm	Eğim 45 °
Garanti 10 y	Maks. yük basamağı 150 kg	Standartlar EN ISO 14122	Yük max. 300 kg	