



Merdiven - 40055326

Binalara ve makinelere sabit övümlü

Ürün Açıklaması

- Konforlu çözümler için 45°, yerin dar olduğu durumlar için 60°'lik farklı ölçüler.
- Seçime bağlı olarak 600 mm, 800 mm veya 1000 mm basamak genişliği.
- Basamak ve platform kaplaması standart olarak baklavalı alüminyumdan (R10) üretilir. Seçime bağlı olarak, daha iyi kaymazlık için çelik açma (R12) ve çelik delikli sac (R13) modeller de mevcuttur.
- Alet kullanılmadan monte edilebilir. Korkuluklar sayesinde maksimum esneklik.
- Esnek montaj seçenekleri için çatı anahtarları birlikte çok dayanıklı alüminyum ekstrüzyon profillerden yapılmıştır.
- Yüksek seviyede ön montaj derecesi ile ZARGES sistemi sayesinde hızlı ve kolay montaj.
- Ürünü bir sabitleme elemanı ile monte etmek için asma konsollar, kancası ve montaj braketi.
- Ürünün taban tarafında bir övümlü tavan konsolu için kullanılmaya uygun plastik destek.
- Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.



Özellikler

Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

Ürün Özellikleri

| | | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Basamak genişliği | Basamak sayısı | Boş yükseklik | Dünya yükseklik | Ölçü |
| 1000 mm | 7 | 1081 mm | 1750 mm | 60 ° |
| Garanti | Maks. yük basamağa başına | Standartlar | Yük | |
| 10 yıla | 150 kg | EN ISO 14122 | max. 300 kg | |