



Merdiven - 40055332

Binalara ve makinelere sabit şekilde erişim.

Ürün Açıklaması

- Binalara ve makinelere sabit şekilde erişim.
- Konforlu çıkış için 45°, yerin dar olduğu durumlar için 60°'lik farklı eğim değerleri.
- Seçime bağlı olarak 600 mm, 800 mm veya 1000 mm basamak genişlikleri.
- Basamak ve platform kaplaması standart olarak yivli alüminyumdan (R10) yapılmıştır.
- Alet kullanılmadan çıkartılabilen parmaklıklar ve korkuluklar sayesinde maksimum esneklik.
- Esnek montaj seçenekleri için cıvata kanallarıyla birlikte çok dayanıklı alüminyum ekstrüzyon profilden taşıyıcı profiller.
- Yüksek seviyede ön montaj derecesi ile ZARGES bağlantı sistemi sayesinde hızlı ve kolay montaj.
- Ürünü bir sabitleme elemanına çıkartılabilir şekilde entegre etmek için asma konsolları, kanca seti ve montaj braketi.
- Ürünün taban tarafında hızlı bir şekilde çıkartılması amacıyla taban konsol için kullanılan plastik destek.
- Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.



İpuçları ve özel özellikler

Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

Ürün Özellikleri

Basamak genişliği

1000 mm



Basamak sayısı	13
Boşaltma	1947 mm
Düşey yükseklik	3250 mm
Eğim	60 °
Garanti	10 yıl
Maks. yük seviyesi	150 kg
Standartlar	NF EN ISO 14122-4
Yük	max. 300 kg

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 28.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.