



Merdiven - 40055338

Binalara ve makinelere sabit övümlü merdivenler için

Ürün Açıklaması

- Konforlu çözümler için, yerin dar olduğu alanlar için 60°'lik farklı ölçülerde üretilir.
- Seçime bağlı olarak 600 mm, 800 mm veya 1000 mm basamak genişliği mümkündür.
- Basamak ve platform kaplaması standart olarak baklavalı alüminyumdan (R10) üretilir. Seçime bağlı olarak, daha iyi kaymazlık için çelik açma (R12) ve çelik delikli sac (R13) modeller de mevcuttur.
- Alet kullanılmadan monte edilebilir. Parmaklıklar korkuluklar sayesinde maksimum esneklik.
- Esnek montaj seçenekleri için çeşitli aksesuarlar birlikte çok dayanıklı alüminyum ekstrüzyon profillerden üretilmiştir.
- Yüksek seviyede ön montaj derecesi ile ZARGES sistemi sayesinde hızlı ve kolay montaj.
- Ürünü bir sabitleme elemanı ile monte etmek için asma konsollar, kancası ve montaj braketi.
- Ürünün taban tarafında bir ön montaj elemanı ile monte etmek için kullanılmak üzere plastik destek.
- Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.



Özellikler

Ürünü, ürün emniyeti yasa (ProdSG) uygun olarak çift taraflı parmaklı platformlu merdivenlerde veya bak platformlar için çevre bir düzenlemeyle (örn. korkuluk) donatman öneriyoruz. Parmaklıklar veya korkuluk kullanılmıyorsa, i-6'ye uygun yönetmeliklere uygun yeterli emniyeti sağlamak zorundadır.

Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

Ürün Özellikleri



Basamak genişliği 1000 mm	Basamak sayısı 19	Boş Çifti 2881 mm	Dünya yüksekliği 4750 mm	Eğim 60 °
Garanti 10 y	Maks. yük basamağı 150 kg	Standartlar EN ISO 14122	Yük max. 300 kg	